

滑块行程slide stroke	mm	45	55	65	90	100	120	140	
行程次数slide strokes pre minute	times/mi n	145	120	55	45	40	38	38	
封闭高度maximum die set height	mm	180	220	270	320	390	440	480	
封闭高度调剂量die height adjustment	mm	35	45	55	65	80	90	100	
滑块中心线至机距离th roat depth	mm	300	500	600	710	800	800	900	
立柱距离distance be tween uprights	mm	190	250	330	470	570	600	720	
滑块底面尺寸slide bottom size	左右l × r	mm	170	200	250	300	400	430	430
	前后f × b	mm	150	180	220	260	360	360	360
模柄孔尺寸stemhole size	直径di a	mm	30	40	40	50	50	60	60
	深度 depth	mm	55	60	60	70	70	75	75
工作台尺寸bolster size	左右l × r	mm	370	450	560	700	860	950	1080
	前后f × b	mm	240	300	370	460	570	650	710
工作台板厚度bolster thickness	mm	35	40	50	65	80	100	100	
工作台离地面距离bolster surface height	mm	730	750	800	835	860	850	850	
外形尺寸overall dimensions	前后f × b	mm	1070	1495	1975	2338	2648	2670	2700
	左右l × r	mm	665	847	950	1335	1500	1716	1790
	高h	mm	1763	1930	2215	2660	2827	3050	3400
地脚螺栓距离distan ce between foundation bolts	前后f × b	mm	840	940	1355	1655	1790	1935	1925
	左右l × r	mm	420	490	660	720	900	965	960
电动机功率motor power	kw	1.5	1.5	2.2	5.5	7.5	7.5	11	
重量 weight(approximate)	kg	1300	1800	3300	5900	8950	9800	12000	

电话：021 57524278 移动电话：13917870425 13818690285 13801763108 联系人：金先生 钟女士
卫先生 email: kirinjin@gmail.com 传真：021 57524278 地址：
上海市奉贤区海湾旅游区新港村702号（金海公路和奉柘公路交叉口往南150米东）邮编：
201418 公司网站：<http://jiyunmachine.cn>