

# 沃得精机J21S-25T压力机 冲床

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 沃得精机J21S-25T压力机 冲床              |
| 公司名称 | 上海吉云机电设备有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 类型:深喉冲床<br>品牌:沃得精机<br>动力类型:机械传动 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4924号405室        |
| 联系电话 | 13585559648 13917870425         |

## 产品详情

|       |                 |        |           |
|-------|-----------------|--------|-----------|
| 类型    | 深喉冲床            | 品牌     | 沃得精机      |
| 动力类型  | 机械传动            | 型号     | J21S-25T  |
| 公称压力  | 250 ( kn )      | 滑块行程   | 65 ( mm ) |
| 模柄孔尺寸 | 40*60 ( mm*mm ) | 布局形式   | 立式        |
| 适用范围  | 通用              | 适用行业   | 通用        |
| 行程次数  | 55              | 作用对象材质 | 金属        |
| 产品类型  | 全新              | 是否库存   | 否         |

本公司是沃得精机公司的直销商，所售的冲床之前是上二锻凹凸牌的品牌，现在打上了自主品牌“沃得精机”。请不要和市场上的浙江的及其它杂牌相比较，懂行的人都知道，我这里也不多说什么了。

因为价格实在太透明了，为了节省大家宝贵的时间，请也不必再多打听了，您既然已经找到我这里来了，不必再还价，没必要了，如果要定货，直接打我公司电话：021-57524278（全年无休）全国各地，款到发货，如果您觉得不放心，您可以在阿里巴巴上查看我公司的营业执照和税务登记证，还有我公司已经是两年的阿里巴巴诚信通会员了，既然您知道阿里巴巴，那我也不必多说诚信通了。赶快下单吧！！上海地区免运费，其它地区按照远近及机床重量收取。

性能特点：此系列压力机是加大喉口深度的开式压力机。其喉深是一般机床的四倍，该产品工作空间大，工作可不用掉头一次冲压成型。广泛用于大尺寸板料的冲压加工，产品均采用钢板焊接机身，强度和刚度都很高，并采用刚性转健式离合器，操作，维修方便，工作平稳，性能可靠

| 技术参数specifications     | 单位 unit | j21s-10 | j21s-16 | j21s-25 | j21s-40 | j21s-63 | j21s-80 | j21s-100 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 滑块公称压力nominal capacity | kn      | 100     | 160     | 250     | 400     | 630     | 800     | 1000     |
| 公称力行程nominal stoke     | mm      | 2       | 2       | 2.5     | 6       | 6       | 7       | 7        |
| 滑块行程slide stroke       | mm      | 45      | 55      | 65      | 90      | 100     | 120     | 140      |

|  |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 行程次数slide strokes<br>pre minute                | times/mi<br>n | 145  | 120  | 55   | 45   | 40   | 38   | 38    |      |
| 封闭高度maximum die<br>set height                  | mm            | 180  | 220  | 270  | 320  | 390  | 440  | 480   |      |
| 封闭高度调剂量die<br>height adjustment                | mm            | 35   | 45   | 55   | 65   | 80   | 90   | 100   |      |
| 滑块中心线至机距离th<br>roat depth                      | mm            | 300  | 500  | 600  | 710  | 800  | 800  | 900   |      |
| 立柱距离distance be<br>tween uprights              | mm            | 190  | 250  | 330  | 470  | 570  | 600  | 720   |      |
| 滑块底面尺寸slide<br>bottom size                     | 左右l<br>× r    | mm   | 170  | 200  | 250  | 300  | 400  | 430   | 430  |
|  | 前后f<br>× b    | mm   | 150  | 180  | 220  | 260  | 360  | 360   | 360  |
| 模柄孔尺寸stemhole<br>size                          | 直径di<br>a     | mm   | 30   | 40   | 40   | 50   | 50   | 60    | 60   |
|  | 深度<br>depth   | mm   | 55   | 60   | 60   | 70   | 70   | 75    | 75   |
| 工作台尺寸bolster<br>size                           | 左右l<br>× r    | mm   | 370  | 450  | 560  | 700  | 860  | 950   | 1080 |
|  | 前后f<br>× b    | mm   | 240  | 300  | 370  | 460  | 570  | 650   | 710  |
| 工作台板厚度bolster<br>thickness                     | mm            | 35   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  | 100   |      |
| 工作台离地面距离bolster<br>surface height              | mm            | 730  | 750  | 800  | 835  | 860  | 850  | 850   |      |
| 外形尺寸overall<br>dimensions                      | 前后f<br>× b    | mm   | 1070 | 1495 | 1975 | 2338 | 2648 | 2670  | 2700 |
|  | 左右l<br>× r    | mm   | 665  | 847  | 950  | 1335 | 1500 | 1716  | 1790 |
|  | 高 h           | mm   | 1763 | 1930 | 2215 | 2660 | 2827 | 3050  | 3400 |
| 地脚螺栓距离distan<br>ce between<br>foundation bolts | 前后f<br>× b    | mm   | 840  | 940  | 1355 | 1655 | 1790 | 1935  | 1925 |
|  | 左右l<br>× r    | mm   | 420  | 490  | 660  | 720  | 900  | 965   | 960  |
| 电动机功率motor power                               | kw            | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11    |      |
| 重量 weight(approximate)                         | kg            | 1300 | 1800 | 3300 | 5900 | 8950 | 9800 | 12000 |      |

电话：021 57524278 移动电话：13917870425 13818690285 13801763108 联系人：金先生 钟女士  
卫先生 email:kirinjin@gmail.com 传真：021 57524278 地址：  
上海市奉贤区海湾旅游区新港村702号（金海公路和奉柘公路交叉口往南150米东）邮编：  
201418 公司网站：<http://jiyunmachine.cn>