

沃得精机J23-125T冲床 开式可倾压力机

产品名称	沃得精机J23-125T冲床 开式可倾压力机
公司名称	上海吉云机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:沃得精机 动力类型:机械传动
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4924号405室
联系电话	13585559648 13917870425

产品详情

类型	普通冲床	品牌	沃得精机
动力类型	机械传动	型号	J23-125T
公称压力	1250 (kn)	滑块行程	150 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	60 (mm*mm)
布局形式	卧式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	35
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

本公司是沃得精机公司的直销商，所售的冲床之前是上二锻凹凸牌的品牌，现在打上了自主品牌“沃得精机”。请不要和市场上的浙江的及其它杂牌相比较，懂行的人都知道，我这里也不多说什么了。

因为价格实在太透明了，为了节省大家宝贵的时间，请也不必再多打听了，您既然已经找到我这里来了，不必再还价，没必要了，如果要定货，直接打我公司电话：021-57524278（全年无休）全国各地，款到发货，如果您觉得不放心，您可以在阿里巴巴上查看我公司的营业执照和税务登记证，还有我公司已经是两年的阿里巴巴诚信通会员了，既然您知道阿里巴巴，那我也不必多说诚信通了。赶快下单吧！！上海地区免运费，其它地区按照远近及机床重量收取。

技术参数specifications	单位unit	j23-6.3	j23-10	j23-16	j23-25	j23-35	j23-40	j23-63	j23-63	j23-80	j23-100	j23-125
滑块公称压力nominal capacity	kn	63	100	160	250	350	400	630	630	800	1000	1250
公称力行程nominal stroke	mm	2	2	2	2.5	3.5	6	6	7	7	7	8
滑块行程nominal stroke	mm	35	45	55	65	80	90	110	110	120	140	150
行程次数slide	快速high	times/mi	170	145	120							

strokes pre minute	h speed	n											
	低速low speed					55	50	45	50	40	38	38	35
封闭高度maximum die set height		mm	150	180	220	270	290	320	360	390	440	480	500
封闭高度调剂量die height adjustment		mm	30	35	45	55	60	65	80	80	90	100	100
滑块中心线至机距离throat depth		mm	110	130	160	200	220	250	260	310	350	380	390
立柱距离distance between uprights		mm	150	180	220	270	280	340	350	420	450	560	550
滑块底面尺寸slide bottom size	左右l × r	mm	140	170	200	250	250	300	300	400	430	540	540
	前后f × b	mm	120	150	180	220	220	220	260	360	360	480	480
模柄孔尺寸stemhole size	直径dia	mm	30	30	40	40	40	50	50	50	60	60	60
	深度depth	mm	55	55	60	60	60	70	70	70	75	75	75
工作台尺寸bolster size	左右l × r	mm	310	370	450	560	610	700	760	860	950	1080	1100
	前后f × b	mm	200	240	300	370	400	460	480	570	650	710	720
工作台板厚度bolster thickness		mm	30	35	40	50	60	65	80	80	100	120	130
最大倾斜角度max. angle of inclination		°	45	35	35	30	30	30	30	20	20	15	13
工作台离地面距离bolster surface height		mm	750	730	750	800	815	850	810	850	850	850	860
外形尺寸overall dimensions	前后f × b	mm	780	900	1150	1345	1460	1721	1810	1958	2060	2254	2200
	左右l × r	mm	620	665	847	950	1058	1335	1350	1500	1715	1790	1790
	高h	mm	1503	1658	1910	2130	2225	2488	2740	2868	3290	3625	3590
地脚螺栓距离distance between foundation bolts	前后f × b	mm	530	610	780	920	1020	1060	1180	1300	1360	1550	1710
	左右l × r	mm	314	394	450	600	650	750	850	920	1010	1130	1110
电动机功率motor power		kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4	5.5	5.5	7.5	7.5	11	11
重量 weight(approximate)		kg	420	595	1095	1830	2650	3600	4200	5580	8020	10800	12035

电话：021 57524278 移动电话：13917870425 13818690285 13801763108 联系人：金先生 钟女士
 卫先生 email: kirinj@ gmail.com 传真：021 57524278 地址：
 上海市奉贤区海湾旅游区新港村702号（金海公路和奉柘公路交叉口往南150米东）邮编：
 201418 公司网站：<http://jiyunmachine.cn>