

高原型低温加热25千瓦柴油发电机

产品名称	高原型低温加热25千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO25T 功率:25KW 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原型低温加热25千瓦柴油发电机 久保川静音柴油发电机燃油、配气系统发动机功率的输出主要是燃油在缸内燃烧做功，而燃油是通过喷油嘴喷出，这就使燃烧后的积炭沉积于喷油嘴，随沉积量的增加喷油嘴喷油量将受到一定影响，导致喷油嘴点火提前角时间不准，发动机各缸喷油量也就不均匀，工作状态也就不平稳，所以定期对燃油系统清洗，过滤部件更换，使其供油畅通，对配气系统调正使其点火均匀。

机组的控制部分油机的控制部分也是机组维护保养的重要部分，机组使用过长，检查线路接头是否松动，AVR模块工作是否正常。

柴油发电机系列产品具备以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值70dB(A)(距机组7m处)。
- 2、超静音汽油发电机组为环保型烤漆静音箱发电机，经过酸洗磷化处理，可起到防火防腐蚀效果；并申请通过国家专利技术。总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、很好降噪型多路进排气进排风通道上海久保川发电机，保证机组充足的动力性能。
- 4、大型阻抗复合式。
- 5、大容量燃油器。
- 6、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型 号：YOMO25T

一:发电机参数：

- 1.额定功率：25KW
- 2.备用功率：26KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相 数：三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号：J30T4
- 2.冷却方式：水冷却
- 3.额定转速：1500r/min
- 4.缸体结构：四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统：直喷式
- 6.绝缘等级：H级
- 7.调速方式：机械调速
- 8.油箱容量：50L
- 9.机油类型：SAE 10W30（或CD）
- 10.燃油类型：0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表：有
- 2.电压表：有
- 3.输出指示灯：有
- 4.机器油耗：200g/kw.h
- 5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*710*1130mm

三相柴油发电机正常情况下，机组应始终处于准备启动状态，当两路市电均中断供电时，机组应立即启动，机组启动拖延时间拖延0至3秒（可调），机组能自动启动机组（共且有三次连续自启动功能）。任一路市电恢复时，发电机组应能继续带载运行约180秒（可调），直至市电供电稳定，才转换由市电供电带负载，机组继续维持0~300秒（可调）运行冷却后自动停机。

机组与电力系统间应有防止并列运行的联锁装置,自启动成功率不低于99%，机组自启动失败，应能发出报警信号，机组应能就地和隔室操作，提供远控面板，机组自启动信号由所带负荷低压各主进电压继电器组合提供。

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。