

# 三相30KW永磁柴油发电机380v

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 三相30KW永磁柴油发电机380v                |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                     |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 型号:YOMO30T<br>功率:30KW<br>电压:380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室       |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531         |

## 产品详情

三相30KW永磁柴油发电机380v 久保川静音柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

### 箱体式静音柴油发电机控制器的分类

在发电机行业里面发电机组控制器大体上分为三种类型：

**简单保护型：**即仅提供开机、停机和水温高、油压低、超速保护，不提供电量显示，控制面板上尚需安装水温表、油压表、小时计、蓄电池电压表、交流电压表、交流电流表等仪表。**标准型：**提供电量显示、提供保护功能，不带通信接口。

**很好的型：**除提供标准型的功能外，还可提供通信接口，可进行遥控、遥测、遥信功能，有些还具备网络接口，可通过因特网进行监控，还有些具备发短信功能，比较适合偏远地区的无人值守机房。多种选择让用户很难做出决定，很多使用者都想拥有一款结合以上三种类型的机器，让工作更效率，方便。

型 号：YOMO30T

一:发电机参数：

1.额定功率：30KW

2.备用功率：32KW

3.额定频率：50Hz

- 4.额定电压：380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相 数：三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号：J30T4
- 2.冷却方式：水冷却
- 3.额定转速：1500r/min
- 4.缸体结构：四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统：直喷式
- 6.绝缘等级：H级
- 7.调速方式：机械调速
- 8.油箱容量：50L
- 9.机油类型：SAE 10W30（或CD）
- 10.燃油类型：0#、-10#

## 三:整机参数：

- 1.燃油表：有
- 2.电压表：有
- 3.输出指示灯：有
- 4.机器油耗：200g/kw.h
- 5.工作时间：8-12H
- 6.噪音水平7M处：70-76db
- 7.机器重量：550/680kg
- 8.外形尺寸：1450\*710\*1130mm

久保川静音柴油发电机组之所以能够如此快速增长，还是得益于其起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的优点。这也是柴油发电机组市场在国外发展可再生能源的大环境下实现逆袭的主要原因。

前面、很多柴油发电机主要用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、宾馆、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，对油价上调反应不太敏感，交叉需求弹性较小。这部分市场需求一般不会受到油价上调的影响。

第二、在很多应用领域，柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机可作为可移动电源，使得其在很多需要移动作业领域——船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等难以被替代。在这些领域，柴油发电机是刚需产品，且难以被替代。