

挂墙式防爆照明配电箱供应

产品名称	挂墙式防爆照明配电箱供应
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	980.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXM 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

挂墙式防爆照明配电箱供应结构特点

5.1外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后粉末静电喷塑；

5.2防强腐产品外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂而成，具有耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优良性能；

5.3本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构。

5.4采用模块化设计,各回路可以自由组合。

5.5内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合。

5.6设有接通指示信号灯。

5.7具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品。

5.8既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可为照明、动力配电或通断混用。

5.9可根据用户要求特殊制造。

5.10钢管或电缆布线。

BXM51-6K/32A防爆照明配电箱安装、使用及维护

6.1安装

6.1.1安装工作必须由电工人员进行。

6.1.2安装前应检查配电箱铭牌上所列的基本数据是否符合实际的使用条件。

6.1.3检查配电箱引入装置内的压紧密封圈、垫圈是否齐全完备。

6.1.4将配电箱与场所的接地系统连接起来，接地应牢固可靠。

6.1.5所有紧固件要求有防松措施，不会自行松动。

6.1.6用户接线时，只需打开接线箱，主腔盖不必打开。

6.2使用

6.2.1使用过程中，严禁带电开盖。

6.3维护

6.3.1安装或维修后，应注意保持引入装置处的密封圈压紧，以免影响产品的防爆性能或使产品内部进水导致故障。

6.3.2定期检查引入装置密封圈，若发现密封圈有老化现象应立即更换。

6.3.3定期检查隔爆面，并及时为隔爆面补涂防锈油。