

施耐德元件防爆控制箱

产品名称	施耐德元件防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

施耐德元件防爆控制箱

1. 1区、2区危险场所。2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。3. 适用于可燃性粉尘场所。4. 户内、户外均可。技术参数：1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC600792. 防爆标志：ExdIIBT4、ExdeIIBT4、ExdIICT4、ExdeIICT4、ExdIIBT6、ExdeIIBT6、ExdIICT6、ExdeIICT6、3.额定电压：AC220/380V4.主回路额定电流：1A、3A、10A、20A、32A、40A、50A、60A5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF1 WF27.极数：2P,3P,3P+N,4P8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63技术参数：施耐德元件防爆控制箱

1、防爆标志：ExdeIIBT6 2、防护等级：IP54 3、防腐等级：WF1 4、总开关配置：C65或CM1

5、支路开关配置：IP/2P/3P/4PC65系列开关或国产正泰开关，可带漏电保护功能；

6、母线腔配置：内部设置有母线和防爆只是灯；

7、接线箱配置：接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子

8、引入口装置：G1/2"-G3" 9、常用举例：BXD51-4/6/8/10/12 BXD51-4K/6K/8K/10K/12K 产品特点：1》本防爆电控箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2》采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构. 3》内装交流接触器、热继电器、控制按钮或开关，也可在箱面或远程操作，也可两地操作，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能。

4》可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。适用于控制多台电动机，各个支路均可配断路器保护，还可为照明或仪表配出电源。5》防爆电磁起动器是一种应用范围比较的电器元件，可控制交流50Hz，380V(或220V)三相异步电动机的直接起动、停止，并对过载、断相等进行保护；特别是在一些外部环境条件比较恶劣的场合