

挂式防爆应急照明配电箱

产品名称	挂式防爆应急照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3300.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特性 挂式防爆应急照明配电箱 本产品为复合型防爆，开关腔为隔爆型，行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构，各种回路可以自由选择组合； 外壳采用铝合金铸造而成，经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理，防腐能力强； 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子； 断路器外设操作手柄，操作灵活，防爆性能可靠； 钢管或电缆布线均可； 户外使用可加装防雨罩或防护柜。

技术参数：挂式防爆应急照明配电箱1.执行：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志：Exde I BT6、DIPA20TA，T63.额定电压：AC220V4.主回路额定电流：60A~250A5.支路数：2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1A、3A、10A、1、20A、2、32A、40A、50A、60A7.防护等级：IP54、IP55、IP658.防腐等级：WF19.入口规格：G1/2 ~ G3"11.进线口方向：下进下出、下进上出、

产品特点：1》本防爆电控箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2》采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.3》内装交流接触器、热继电器、控制按钮或开关，也可在箱面或远程操作，也可两地操作，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能。

4》可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。适用于控制多台电动机，各个支路均可配断路器保护，还可为照明或仪表配出电源。

5》防爆电磁起动器是一种应用范围比较的电器元件，