

伸缩缝橡胶条更换安装 济南更换桥梁伸缩缝胶条 择优推荐

产品名称	伸缩缝橡胶条更换安装 济南更换桥梁伸缩缝胶条 择优推荐
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、橡胶板另缺点就是防水性能不好，橡胶板于周边砼的接缝处，雨水下渗危害桥梁较为严重。伸缩缝的更换：根据对原有伸缩缝的损坏情况分析，良好的伸缩缝必须三个方面的要求。1、本身具有很高的强度、刚度、耐久性；2、刚性锚固与桥梁上部结构联接为一个整体；3、有良好的密封防水效果。

安装时先把缝内的泡沫模板及其他杂物全部取出清理干净,并在边梁或中梁的凹槽内吹除粉尘等杂物后涂抹上一层蜡或黄油的油后,利用专用撬杆工具将橡胶条嵌入凹槽内,即完成伸缩缝的安装。5、其它要求：当混凝土强度达到要求，即施工完成后清理好现场，开放交通。

使用彩旗设置禁行线,并设专人看护,防止混凝土表面被。焊口采用坡口双同开,双面焊接,先焊顶面,再焊侧面焊底面。分层施焊,确保。并用200×50×16的连接板加固;并及时焊渣,将焊缝表面磨平,检查后即可安装。

2、伸缩缝安装锚固：旧伸缩缝拆除后,新伸缩缝安装前,要做好预留槽的清理工作,将槽池底面、侧面清理平顺整齐槽内不得留有松散块或破碎块,；整理预埋筋,对施工中不慎割断的预埋筋进行补充植筋；并检查预留槽对新伸缩缝装置的空间要求、特点对新伸缩缝的位移箱处若新位置上原没有预埋筋,必须进行纵向拉筋和竖向支撑。

再次，施工人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行的，随时指出达不到要求及的部位，要求操作者整改，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工中，做到工前有交底，有检查，工后有验收的“一条龙”操作，以确保工程。

如果能解决U型锌铁皮的制作及安装问题，II型U型锌铁皮伸缩缝还有一定的前途，毕竟它的造价低廉，仅为毛勒缝等刚性缝造价的20%左右。这种伸缩装置目前已被彻底淘汰。1.3橡胶伸缩缝：主要有平放橡胶条、立放橡胶条、橡胶板式伸缩缝三种。