

2022新式塑料悬挂奶牛场降温风机

产品名称	2022新式塑料悬挂奶牛场降温风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

由于住户生活水平的提升，在我国的乳制品交易进入了生长期，而这离不了牛舍风机的关键作用。牛圈工业冷风机，大大的推动了我国的奶牛养殖业的发展趋势。各企陆续扩张农场的经营规模和新创建农场，牛圈，如伊利牛奶、蒙牛乳业、现代牧业等传统式牧业公司，也是有开疆辟土的广州恒大、等再生资产干预，我国的奶牛业进入了三国争霸的局势，大大增加了牛圈机器设备的采购量。牛圈温控设备做为一种独特必需机器设备越接到高度重视，中国牛圈温控设备即将迎来从未有过的新机遇。

牛舍风机的结构特点：

- 1.风扇叶片选用不锈钢板歪曲冲压加工成型，排风量大、不变形、不破裂；
- 2.机箱设计轻柔，重量较轻，别具一格、便于组装；
- 3.加剧型正脸排风安全防护网，有效保护风扇叶片，安全性坚固；
- 4.选用易阳独有的凹进式离心风机运送提手设计方案，不仅有效的防止装卸搬运，运送全过程的不方便，还不会危害风机安装和外表实际效果；
- 5.配备高效电机，根据3C验证，防水等级：IP55，阻燃等级F级。

牛舍风机是引入欧洲国家的新科技产品，其减温基本原理是：水分蒸发掉时带去周边的发热量，进而使气体的热度减低，其原理是：根据离心风机排风，机身造成负压力，气体越过温帘，与此同时离心水泵把水传至温帘里的走管，水匀称地潮湿全部降温水帘接触面积，并且降温水帘的特殊角度使流水立即流入气体进风的一侧，吸取空气中很多的发热量，使根据降温水帘的气体减温，一起获得过虑使送出去的风越来越清凉、潮湿且清爽，而未挥发的落水口回汽车底盘，建立水道循环系统。当水量着陆到调整的水量时，全自动开启水泵压力开关水阀填补水资源，当水量做到预订相对高度，将自动退出水泵压力

开关水阀。根据排风扇排风系统风，使屋内与户外气体互换，将厂内热流、臭味、彻底排出来厂外，原装内气体排除后，考虑到负压力功效，当然注入清新空气，合理处理持续高温炎热，气体浑浊等实际问题。

牛舍风机结构及基本原理：

- 1.牛舍风机叶子选用镜面板冲压成型做成，排风量大，不变形，不破裂，不挂灰，美观大方经久耐用。
- 2.牛舍风机离心风机导流罩选用加厚型镀锌层或不锈钢板，增强了其薄厚，确保以后应用不锈蚀，选用外翘沿引流设计方案提升通风量，降低离心风机振动和噪声，提升离心风机可靠性。
- 3.牛圈风机扇叶均通过良好的计算机均衡检测仪校准，使离心风机运作稳定，降低噪音，提高可靠性，增加使用期限。
- 4.牛舍风机电动机选用钛镁铝合金机壳，排热性强，高效率，电机尺寸小，重量较轻，电流量低，扭矩大。

炎热的天气也帮生产和销售单位的正常工作增添了许多的麻烦，不仅要搞好职工们的防暑降温措施外，还需要充分考虑生产制造设备运行的环境温度限定和商品运送、销售过程中危害品质更改的原因。对于工厂生产及液奶市场销售、运送、出售阶段实行了全过程冷链物流，并调遣各部门工作人员开展即时监督，禁止商品脱冷状况的发生。