

5cc耐磨油墨齿轮泵5cc油墨齿轮泵浦盈晖机械配件5cc油漆齿轮泵浦齿轮泵

产品名称	5cc耐磨油墨齿轮泵5cc油墨齿轮泵浦盈晖机械配件5cc油漆齿轮泵浦齿轮泵
公司名称	肇庆市端州区盈晖机械配件经营部
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:盈晖 型号:Y-PUMP-5ccRP 规格:5cc
公司地址	肇庆市端州区东湖一路8号奔成天悦8幢13号商铺
联系电话	13376568169

产品详情

油漆齿轮泵涂料齿轮泵

Y-PUMP大扬、盈晖油漆齿轮泵浦主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密部件组成泵浦选用高硬度适用于各类带颗粒性液体涂料、水性漆、氟碳漆、PU、UV、PE、油漆、油墨、胶水等化学液体。泵浦轴径：10mm/12mm/12.7mm，涂料出入接口：3/8内牙，工作压力：0.6Mpa 转速：20-200 r/min，驱动动力：调速电机。规格：1.5cc、3cc、5cc、6cc、10cc 供贵公司选用。广泛用于：金属或木制门窗、楼梯扶手、机车、自行车、电动车、汽车、家电、电镀喷油、小五金、乐器、电子、建筑材料等喷漆设备行业。

一、工作原理：由装在壳体内的一对齿轮所组成，齿轮两侧都有端盖、壳体、端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多密封工作腔，这个壳体的内部类似“8”字形，由两个齿轮，泵体与前后盖组成两个封闭空间，是容积泵的一种，就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。在齿轮泵的工作过程中，只要两齿轮的旋转方向不变，其吸、排油腔的位置也就确定不变。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵进口压力的大小。

二、涂料齿轮泵特点：
齿轮泵结构简单、噪声低、输送平稳、自吸性能好、工作可靠、使用寿命长。

三、用途说明：广泛使用于油漆、涂料、固化剂、油墨等流体介质，定量精密输送。

四、涂料齿轮泵常用的规格有：1.5CC；3.0CC；5CC；6CC；8CC；10CC

五、涂料齿轮泵的使用维护：该泵是靠齿轮转动来输送，属于精密部件。

1、在安装时：必须保持在同一水平或垂直度上安装，不能有任何偏差。

2、在使用时：A，新泵已经用轻矿油调试过泵体，因此泵体的部分中可能残留有部分轻矿油。将喷枪或回流管放入涂料桶中，将残留的轻矿油放出，直到有干净的涂料或液体流出。B，涂料等流体介质需要充分的过滤，必须保证涂料等介质中没有微颗粒。请在进料前面加个过滤器装置，或精密过滤器等就能充分解决问题。同时也必须保证料桶不能有尘等吹进。

3、齿轮泵在每次使用后：必须马上用清洗涂料等介质的溶剂清洗干净，用打循环的方式清洗，如果没有及时清洗干净泵，残留在泵中的涂料会干枯结成块，下次使用时就会磨损齿轮和密封件，泵的使用寿命应付以缩短。

4、在维修保养时：

A，齿轮泵出轴在次有漏液时，可以不用马上更换密封件，靠撵紧出轴处的黄铜螺母就可，但必须保证出轴能转动。依次这样操作，直到螺母撵到底了，出轴还能旋转却还漏液时，就需要更换密封件了。

B，在更换密封件时，要充分清洗干净精密零部件，不能刮伤。装配时要按序细心安装。

C，清洗后安装时，一定要保持在同一水平或垂直度上的安装，不能有任何的偏差。偏差容易造成磨损和加速齿轮泵的磨损。

需要更多资料、支持与服务，请联系：肇庆市端州区盈晖机械配件经营部