

环氧树脂和固化剂配方 福建环氧胶泥厂家/价格8

产品名称	环氧树脂和固化剂配方 福建环氧胶泥厂家/价格8
公司名称	焦作市晟林防腐有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:焦作晟林 型号:e44 产地:河南
公司地址	修武县五里源乡 五里源村西188号
联系电话	13097756789

产品详情

腐蚀是可控可防的流行病，只要采取适当的防腐技术和措施至少可以减少1/3的损失.近年来，随着科学技术的发展，各种耐酸砖，耐酸胶泥，环氧胶泥，大型耐侵蚀防腐涂料等陆续在国内落地生根，防腐产品服务的服务对象也从石油、化工行业拓展到船舶、航空航天、桥梁、电力行等业，从***到民用、从陆地到海洋，都有用武之地.伴随着产品种类的不断增多，焦作市晟林已从原来单一的防腐施工，发展为包括科研开发，产品生产、设计、施工在内的完整产业链，并达到了相当的规模

产品概述

环氧树脂胶泥是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入*口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及***酸酯，合成橡胶，各种乳化剂，改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼，混炼，压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料。选用*口材料和国内*质辅料，按照国家行业标准***等级批示生产的*质产品，*家小康住宅建设*荐产品。***，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。环氧树脂胶泥胶乳，耐久性，抗渗性，密实性和***的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，***，海水***及酸性盐腐蚀。可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

使用范围

- 1.使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，***屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。
- 2，人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。
- 3，地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。
- 4.也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果***。环氧树脂胶泥既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可无找平层，保护层，一日内能完工。工期短，综合造价低。可在潮湿或干燥基面上施工，但***不能有流水或积水。环氧树脂胶

泥具有氯丁橡胶的通性，力学***良，耐日光，臭氧及***，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学***腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。***，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，简单。外观，淡绿色液体桶装

环氧胶泥的配合比是· 1：2.6 因为环氧树脂很贵· 所以粉料稍微多一点点也是可以的· 每平方的用量是 每平方每公分用量 25公斤 如果您是用于粘接花岗岩之类的· 那要看花岗岩的重量· 是多少· 一般5公分厚的花岗岩· 粘贴涂抹胶泥应该在17公斤左右 每平方· 如果更重一些的话· 就用的更多了·

环氧胶泥配方 原料名称 环氧树脂(e441 或 35) 乙二胺 ***(***) 质量份 100 6-8 20-40 原料名称 ***二***二丁酯 t31 水泥 质量份 5-20 15-40 20-200 配制方法：将上述原料除乙二胺、t31 及水泥后加入外，其余均在搅拌情况下，依次加入混匀，较后加入乙二胺、t31.配制时若环氧树脂过稠，宜加热至 40 左右或多加入*** (或***)，调匀后再配制。

施工方法：

环氧树脂胶泥要现配现用，配制胶泥时，要把浆液搅匀，然后加入填料水泥或石膏粉，较后才加固化剂，补缝前，要把缝凿成适当宽度和***的凹槽。并清洗干净，先用环氧树脂原浆液涮一遍，待快干时，再用环氧树脂胶泥填实，较后用原浆和玻璃丝布盖在裂缝面上，面积要比实际裂缝大。

环氧胶泥是以环氧树脂为胶结材料，加入固化剂、增韧剂、填料配制而成。

产品简介：

环氧胶泥是以改性饱和基环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的高强度、抗冲磨蚀、粘结牢固的新型薄层修补材料。具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能，渗透力强能渗入混凝土表层。

产品特点：

- 1、触变性能：触变***良，静置状态下材料呈不易流动的凝胶态，即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象，易于***施工质量;当受到搅拌、挤压等剪力作用时，呈***流动性流***，易于施工操作。
- 2、粘结性能：主要力学***良，与混凝土粘结牢固，不易在粘结面开裂。
- 3、与混凝土的匹配性***：***的抗老化和抗碳化性能，使涂层能与混凝土在不同温度下同步变形，避免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。
- 4、柔韧性优良：具有较低的弹性模量和***的柔韧性，能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起的变形，不易脆性破坏。

产品用途：

- 1、适用于混凝土表面气孔、小蜂窝、麻面、沙线等薄层缺陷修补以及混凝土防渗、防碳化保护、微细裂缝封闭以及外观美化处理。

2、适用于高速铁路客运专线厢式梁及轨道板的表面缺陷修补以及混凝土表面过水后轻度磨损(表面无乳皮,细骨料外露,手感粗糙)的修补。

5、应用实例

高速公路修补：广东清远市高速公路、广东肇庆市高速公路、江苏常州高速公路等破损路面的修补;江西赣州、浙江温州、河北、福建、广东肇庆等收费公路载货车辆计重设备的安装修补;桥梁工程：嘉绍大桥、杭州湾大桥、汕头大桥、滨州黄河大桥等;水利工程：大连海防线、三门峡大坝、葛洲坝等;防水工程：上海石化污水管道、电力部门地下管道、上海黄浦江越江地铁隧道、南水北调工程保定段等;加固工程：都江堰拉法基水泥厂加固工程等;景光工程：北京长安街人行道等;工艺品类：制作鱼缸饰品、古建筑修复等;

保质与储藏：

- 1、本产品包装规格为20kg/桶，未开封保质期为12个月。
- 2、本品***、无味、不易燃、不易爆，符合***的要求。
- 3、可按一般货物运输与储存无特殊的规定。