

吸/排输油软管、化工软管。

产品名称	吸/排输油软管、化工软管。
公司名称	沈阳市鼎鑫输油管制造有限责任公司
价格	660.00/条
规格参数	材质:复合材料 管道口径:DN32-DN300 (mm) 管道厚度:5-25 (mm)
公司地址	新民市罗家房乡 罗家房村
联系电话	87480566 13998818899

产品详情

材质	复合材料	管道口径	DN32-DN300 (mm)
管道厚度	5-25 (mm)		

本公司是一家以“金属骨架复合软管”的研制、生产、销售及服务于一体的专业性企业。公司拥有专业性技术人员及工程师多名，分别从事于原材料检验、生产、成品检测等重要岗位。拥有现代化的生产和检测设备。公司本着“科学管理，精益求精”的指导思想，锲而不舍地专注于“金属骨架复合软管”这一特定领域，不断地推出适合不同用户需求的新型产品。公司已通过iso9001-2000国际质量管理体系认证。“金属骨架复合软管”广泛应用于石油、化工、医药、食品、仓储、运输等行业。自我公司的“吉祥鸟”牌系列复合软管走向市场以来，以其专业的技术、优良的质量、低廉的价格和周到的服务，赢得了诸多用户的好评，产品质量达到国际同类产品标准。

产品特点：

该产品采用新材料、新工艺制作而成，是橡胶软管和金属软管的更新换代产品。其主要特点有：

- 1.重量轻。该产品比同等规格的橡胶软管轻40%，比金属软管轻30%，大大减轻了操作者的劳动强度，操作方便，有效的提高了工作效率。
- 2.挠性好、弯曲自如，不受作业空间限制。该产品在很小的回转半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，绝不会出现折叠、内壁脱落和管体折裂等现象。
- 3.耐正、负压性能好。最高工作压力可达4.0mpa,负压可达0.1 mpa。
- 4.耐温性能好。使用温度为-30 ~ 120，不会因气候或使用温度变化而出现管体硬化或软化现象。
- 5.具有良好的耐油、耐化学腐蚀性能。广泛适用于输送原油、燃料油、食品油及化学溶剂和液化石油气等。

6. 具有良好的静电导出功能。当输送油品等易燃介质时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出，后果不堪设想。该产品由内、外铠双层钢丝支撑连接，导电性能极佳，使用安全可靠。

7. 液压收缩一次成型封头，密封性好。该产品的管体与法兰的连接部位，我公司改变了传统的环氧树脂充填方法，采用大型液压设备一次成型收缩封头，与同类产品相比较，密封性好，外型美观，坚固耐用，不会因压力骤然升高而出现接头脱落现象。