

快装轻型输油软管、化工软管。

产品名称	快装轻型输油软管、化工软管。
公司名称	沈阳市鼎鑫输油管制造有限责任公司
价格	1200.00/条
规格参数	用途:化工管道 材质:复合管 公称外径:DN32-300 (mm)
公司地址	新民市罗家房乡 罗家房村
联系电话	87480566 13998818899

产品详情

用途	化工管道	材质	复合管
公称外径	DN32-300 (mm)	壁厚	5-20 (mm)

该产品管体采用新材料、新工艺制作而成，由内外铠双层钢丝支撑连接，缠绕多层抗压及高密度密封材料，管体不含橡胶成分，是橡胶软管和金属软管的更新换代产品。两端配备不锈钢、铝合金、铜等快速接头，其主要特点有：

- 1.重量轻。该产品比同等规格的橡胶软管轻40 % ，比金属软管轻30 % ，大大减轻了操作者的劳动强度，操作方便，有效的提高了工作效率。
- 2.挠性好、弯曲自如，不受作业空间限制。该产品在很小的回转半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，绝不会出现折叠、内壁脱落和管体折裂等现象。
- 3.耐正、负压性能好。最高工作压力可达4.0mpa,负压可达0.1 mpa。
- 4.耐温性能好。使用温度为-30 ~ 120 ，不会因气候或使用温度变化而出现管体硬化或软化现象。
- 5.具有良好的耐油、耐化学腐蚀性能。广泛适用于输送原油、燃料油、食品油及化学溶剂和液化石油气等。
- 6.具有良好的静电导出功能。当输送油品等易燃介质时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出，后果不堪设想。该产品由内、外铠双层钢丝支撑连接，导电性能极佳，使用安全可靠。
- 7.液压收缩一次成型封头，密封性好。该产品的管体与法兰的连接部位，我公司改变了传统的环氧树脂充填方法，采用大型液压设备一次成型收缩封头，与同类产品相比较，密封性好，外型美观，坚固耐用，不会因压力骤然升高而出现接头脱落现象。

