

# 免烘烤喷漆面丝印油墨

产品名称	免烘烤喷漆面丝印油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:mpl-a-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

### 免烘烤喷漆面丝印油墨销售厂家

本产品主要用于各种金属、玻璃、真空电镀、水电镀、电泳、阳\*氧化铝、电解板、铝塑板、喷塑、喷粉、静电喷漆面、烤漆面以及各种天花吊顶氧化板、镜面板、覆膜板、辊涂板等制品的丝印及移印。

2、产品特性：亮光、附着力佳、快干、耐冲压。

3、稀释剂：用我司B-03\*稀释剂或783开油，用718洗网水清洗网版。

4、固化剂：单组份使用，也可选择添加我司JS-10\*固化剂用于增加油墨附着力及物理化学抗性。

5、油墨调配方法：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂，先加固化剂搅拌后静置10分钟，待油墨与固化剂交联后再进行稀释。

6、干燥时间：常温干燥，表干时间5-10分钟，实干时间在24小时以内，80℃ 烘烤20分钟可快速干燥。

7、添加固化剂后的使用时限：4-6小时，过期请弃用，剩余油墨不可回收。

#### 【性能检测】

1、3M胶带划百格测试：\*\*\*无脱落

2、耐冲压测试：1mm厚铝板180°折弯无变化。

3、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回200次无脱色。

#### 【注意事项】

1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。

2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、\*\*性等性能的检测，

需要固化后方可检测。

- 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。
- 6、使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。
- 7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。