

现货代理聚苯醚 PPO 日本旭化成 300V-A1A3301低翘曲 阻燃连接器原料

产品名称	现货代理聚苯醚 PPO 日本旭化成 300V-A1A3301低翘曲 阻燃连接器原料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	26.00/1kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:300V-A1A3301 产地:日本
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PPO TN15/STN20 高抗冲击级，适合汽车工业部件

供应：PPO BHM510
阻燃注塑级。高弹性，UL94V-0，热变形温度110。机械、电器、电子等阻燃的工程结构部件

供应：PPO CRN-520 注塑级，耐热、耐化学性能，用于机械、化工部件及防腐蚀制品

供应：PPO CRN-530 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO CRN-720/730 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO DSN-300I/400I /500I 注塑级，用于导电、电磁波屏蔽

供应：PPO EN212 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.10。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO EN265 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.07。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO ENG265 挤塑级，UL94HB,相对密度1.06。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO FN150 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FN215 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120 ，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90 ，
相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

供应：PPO GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140 ，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1