

# QC12Y液压摆式剪板机

产品名称	QC12Y液压摆式剪板机
公司名称	南京恒久机器制造有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:宁吉 型号:QC12Y--12*3200
公司地址	中国 安徽 马鞍山市 博望工业园
联系电话	86 055 6760484 13155502948

## 产品详情

类型	剪板机	品牌	宁吉
型号	QC12Y--12*3200	主电机功率	18.5 ( kw )
重量	11260 ( kg )	可加工尺寸	3200 ( mm )
滑块行程调节量	220 ( mm )	原理	液压
剪切角	1 ° 40	剪切次数	10 ( 次/min )
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	产品类型	全新
是否库存	是		

采用钢板焊接结构，液压传动蓄能器回程，操作方便，性能可靠，外形美观。刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速设有灯光对线装置，并能无级调节上刀架的行程量采用栅栏式人身安全保护装置后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置

型号	可剪板厚(mm)	可剪板宽(mm)	剪切角	材料强度(n/mm <sup>2</sup> )	后挡料调节范围(mm)	行程次数(次/分)	主电机功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸l×w×h(mm)
4×2500	4	2500	1 ° 30	450	20-500	16	5.5	5000	3040×1610×1620
4×3200	4	3200	1 ° 30	450	20-500	13	5.5	6000	3840×1610×1620
4×4000	4	4000	1 ° 30	450	20-600	10	5.5	7000	4600×1700×1700
4×6000	4	6000	1 ° 30	450	20-600	5	7.5	16000	6460×2100×3200

6 × 2500	6	2500	1 ° 30	450	20-500	15	7.5	6000	3040 × 1610 × 1620
6 × 3200	6	3200	1 ° 30	450	20-500	12	7.5	7000	3840 × 1610 × 1620
6 × 4000	6	4000	1 ° 30	450	20-600	9	7.5	8300	4620 × 1750 × 1700
6 × 6000	6	6000	1 ° 30	450	20-800	5	18.5	18500	6480 × 2100 × 2300
8 × 2500	8	2500	1 ° 30	450	20-500	14	7.5	7000	3040 × 1700 × 1700
8 × 3200	8	4000	1 ° 30	450	20-500	8	7.5	7500	3860 × 1700 × 1700
8 × 4000	8	3200	1 ° 30	450	20-600	8	11	8500	4640 × 1700 × 1700
8 × 6000	8	4000	1 ° 30	450	20-800	8	18.5	20000	6480 × 2100 × 2350
10 × 2500	10	2500	1 ° 30	450	20-500	10	7.5	7300	3040 × 1700 × 1700
10 × 3200	10	3200	2 °	450	20-500	10	7.5	8000	3860 × 1700 × 1700
10 × 4000	10	4000	2 °	450	20-600	10	18.5	12050	4650 × 2100 × 2000
10 × 6000	10	6000	1 ° 30	450	20-600	10	18.5	24000	6500 × 2100 × 2300
12 × 2500	12	2500	1 ° 40	450	20-500	12	18.5	11000	3140 × 2150 × 2000
12 × 3200	12	3200	1 ° 40	450	20-500	10	18.5	12500	3880 × 2150 × 2000
12 × 4000	12	4000	1 ° 40	450	20-600	10	18.5	14500	4680 × 2150 × 2000
16 × 2500	16	2500	2 °	450	20-500	10	18.5	12000	3140 × 2150 × 2000
16 × 3200	16	3200	2 °	450	20-600	10	18.5	13500	3880 × 2150 × 2000
16 × 4000	16	4000	2 ° 30	450	20-800	10	18.5	16000	4650 × 2150 × 2200
20 × 2500	20	2500	2 ° 30	450	20-500	8	37	18000	3440 × 2300 × 2500
20 × 3200	20	3200	2 ° 30	450	20-600	8	37	23000	4150 × 2350 × 2700
25 × 2500	25	2500	3 °	450	20-800	8	45	25000	3200 × 2700 × 2900