

昆明市钢边橡胶止水带型号

产品名称	昆明市钢边橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带的宽度、厚度，宽度有300mm、350mm、400mm，钢边橡胶止水带厚度主要分为6mm、8mm、10mm几种常用规格，我公司生产的钢边橡胶止水带宽度可在300-500mm之间，厚度5-30mm，还可以根据客户需求加工定制！

钢边橡胶止水带能防止各种荷载下发作的弹性、变形及施工缝的温差改动，起到巩固密封。钢边橡胶止水带能有用的防止施工缝漏水，渗水，并对各种效果力起到缓冲效果。钢边橡胶止水带为概括功用优异的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化功用优异的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏天高温不活动。冬季低温不发脆；并具有优xiu的耐水、耐酸碱和耐老化功用；运用寿命长。

钢边橡胶止水带的分类：按施工位置可分为：施工缝用钢边橡胶止水带（中间无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中间有孔型）。

使用一款好的止水带，对工程的寿命有很大影响，而橡胶止水带具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好的特性，被广泛使用。橡胶止水带主要是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料制作而成，品种规格较多，但是并不是所有的橡胶止水带都是质量一样的，那么在检测没有检测设备的情况下如何快束鉴别橡胶止水带的好坏呢？小编教大家如何使用肉眼鉴别橡胶的优劣。

首先看尺寸，看橡胶止水带的规格是否合格，橡胶止水带的规格稍微有一些偏差，那么在使用过程中就有可能致使建筑变形缝出现渗漏的现象，所以用户在选择该产品时，可以使用米尺对橡胶止水带的规格进行测量，看橡胶止水带的规格是否达标。

其次看外观，看橡胶止水带的表面是否平整，是否有裂纹的现象，优质的橡胶止水带的表面都表现

为平整、光滑、不存在裂纹。有些劣质的橡胶止水带由于生产工艺的不成熟，产品表面不平整，甚至存在裂纹，如果橡胶止水带的表面存在裂纹，那么这样的橡胶止水带，在使用过程中是很容易出现断裂的现象的，所以在选择橡胶止水带时一定要注意这个问题。

zui后看颜色，一款好的橡胶止水带，色泽乌黑发亮，看上去很有光泽，而相对较差的止水带，表面看上去会成暗淡无光

中埋式钢边橡胶止水带冷接施工连接方法步骤：

- 1、将需要对接的钢边止水带接头用布擦拭，并保持其清洁、干燥，然后再将端头部位对齐。
- 2、在钢边止水带两头钢边上各放一个U型箍件，按U型箍件的孔距用电钻打孔，然后用铆钉枪铆上铆钉。
- 3、用布擦拭钢边止水带表面，保持其清洁。
- 4、在铆住后的U型箍件外，沿钢边止水带横向缠绕一圈未硫化的丁腈橡胶腻子片，保持其平整、干净。
- 5、在未硫化的丁基橡胶腻子胶片外黏上一层1mm厚的橡胶薄片，用手挤压直至粘牢为止。然后用胶水粘住外层胶片缝隙。这种冷接法虽然有些麻烦，但是效果非常理想，适用于经常会有水流过的工程中使用。

钢边橡胶止水带主要规格有：（宽度×厚度）300*8、350*8、400*8、500*10、300*10、350*10、400*10（单位：mm），还可根据用户要求生产

多次性注浆管，别名：可重复式注浆管、可维护注浆管包装数量：注浆管每箱长度90米，亦可根据客户要求定做长度。另免费赠送配套使用的注浆管、接头若干。产品规格：外径：20mm,内径：8mm，内径公差0.3mm。产地：河北衡水产品简介及功能：多次性注浆管（亦称可重复式注浆管）管内芯骨架主要采用高ji塑料（PVC和PP）为主材，具有良好的柔韧性。在管体上均匀的设有四排出浆孔和起单向开关作用的发泡条，

起到全断面出浆的作用，以防砂浆将出浆孔堵塞。当施工缝发生渗水现象时，可及时进行注浆修补，带有压力的浆液会将发泡条压缩，并均匀地注入混凝土施工缝的间隙中，将渗漏水堵住。主要特点：1、可多次注浆，注浆不受时间限制。有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封。2、带有单向开关功能，防堵塞性好，浆液不会倒流。3、带有4排出浆孔，可实现全断面出浆，且均匀流畅。4、可进行预检测，若不渗漏可以不注浆。应用范围：本产品可广泛应用于地铁、铁路隧道、水厂、污水处理厂、地下室、车站、大坝、地下发电站、车库、体育场等工程。变形缝、施工缝渗漏水维修、埋置止水用注浆通道。