

# 灭火器维修设备维护保养制度

产品名称	灭火器维修设备维护保养制度
公司名称	饶阳鸿源机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:220V 灌装速度:6-12KG/MIN 功率:1.1kw
公司地址	河北省衡水市饶阳县新城区工业路
联系电话	0318-7221225 13653283724

## 产品详情

灭火器维修设备维护保养制度 使用灭火器后,您可以前往消防器材店、灭火器维修厂家、灭火器店进行充装灌装,但是,由于各个地区的维修制造商都需要消防部门备案,对于个人来说是很难分辨的,因此也可以通过灭火器材店代理充装。

使用灭火器后,您可以前往消防器材店、灭火器维修厂家、灭火器店进行充装灌装,但是,由于各个地区的维修制造商都需要消防部门备案,对于个人来说是很难分辨的,因此也可以通过灭火器材店代理充装。正常情况下,灭火器用完了可以灌装的。建议到灭火器材店、消防器材营销单位进行灌装,这些都是可以提供服务的单位,家里的灭火器一旦发现用完了,需要及时灌装,出现火灾的时候可以有不备之需。

### 几种常用灭火剂

(1)水:水是自然界中分布最广、最廉价的灭火剂。由于水具有较高的比热容和潜化热,因此在灭火中的冷却作用十分明显,水灭火剂的主要缺点是产生水渍损失和造成污染,更不能用于带电火灾的扑救。(2)泡沫灭火剂:就是通过与水混溶,采用机械或化学反应的方法产生泡沫的灭火剂。一般由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂和其他添加剂的水溶液组成,通常有化学泡沫灭火剂、机械胺基泡沫灭火剂、洗涤剂泡沫灭火剂。泡沫灭火剂的灭火机理是冷却和作用,即在着火的燃烧物表面上形成一个连续的泡沫层。通过泡沫本身和所析出的混合液对燃烧物表面进行冷却,以及通过泡沫层的覆盖作用使燃烧物与氧隔绝而灭火。泡沫灭火剂的主要缺点是水渍损失和污染,亦不能用于带电火灾的扑救。(3)干粉灭火剂:是干燥及易于流动的灭火粉末。由无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成,使用时通过加压气体作用喷出粉雾,以化学和作用灭火,除扑救金属火灾的专用干粉灭火剂外,常用干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类,如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、磷酸铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉等。其主要缺点是易对精密仪器火灾造成污染。 灭火器维修设备维护保养制度