

铅丝石笼厂家 电镀锌铅丝石笼实体厂家

产品名称	铅丝石笼厂家 电镀锌铅丝石笼实体厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	4.30/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 包塑 型号:3*1*1等多种 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

在我国社会经济快速增长的过程中，水利工程行业得到了一定的发展，并且取得了理想的成果。国家对水利工程投入了加大的资金，由此可见水利工程建设的重要作用。无论是工程的质量还是安全，以及施工进度等方面都已经取得了极大的成绩，发生了一定的变化。铅丝石笼的柔性，对地基的适应性在水利工程建设中起到了很大的作用。

铅丝石笼网应用领域：

- 1.水利渠道、河床及堤坡加固：整体式网箱结构柔韧性、稳固性和防冲刷性能都属于很高的，组成的挡墙可有效的引导河流走向、治理因河水长期冲刷引发的水土流失、泥石流灾害等问题。
- 2.城市园林景观建设：多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性，配合箱内石块间存有的淤泥可快速营造植被、花卉生长环境，十分适合园林景观建设。
- 3.边坡防护：产品加工方式呈多样化，宽幅度的卷网施工简便且成本低、十分适用于边坡防护项目的施工，天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层，防护更固基。
- 4.桥梁防护：简便的施工工序、极强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的不错选择。

铅丝石笼特点：

- 1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石有被冲走的可能时，应抛铅丝笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。
- 2、宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石5米以下的走失，小于中、上部。

3、一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。

4、水域附近的房屋建设根基防护加固

5、小区绿化以及别墅周边的装饰和绿湖养护

铅丝石笼材料分类：

1.镀锌钢丝：直径2.0-4.0毫米的优质低碳钢丝，线材的拉伸强度不低于350 Mpa，线材表面采用热镀锌保护，线材表面镀锌。护层厚度按客户要求制作，大镀锌量500g/m²。

2.锌-5%铝混合稀土合金钢丝:(也叫Galfan)钢丝，近年来。在国际上兴起的一种新型材料，其抗腐蚀能力比传统的纯镀锌钢丝高出材量超过3倍，直径可达2.0 mm-4.0mm，拉伸强度不小于350Mpa。

3.镀锌线包塑：优质低碳钢丝包覆聚氯乙烯防护涂层于线材表面。然后编织成不同规格的铅丝石笼。这种PVC保护层将大大提高对高污染环境的保护，并通过不同颜色的选择，使其与周围环境融为一体。

4.锌-5%铝混合稀土合金镀层:pvc包覆于锌-5%铝-混合稀土合金线材表面，并编织成不同规格的六角网。这种PVC保护层将大大提高对高污染环境的保护，并通过不同颜色的选择，使其与周围环境融为一体。

铅丝石笼详细规格及技术参数：

铅丝石笼力学性能：具有更优于EN10223~3标准中所述网箱的力学性能。

铅丝石笼抗拉强度：应符合EN10223~3标准，网面抗拉强度50KN/m。

(1) 丝径：铅丝石笼分三种丝径-网丝、边丝、绑丝

网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2cm居多

(2) 铅丝石笼孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(3) 铅丝石笼常用规格：2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。