

SEBSG1652弹性体美国科腾

产品名称	SEBSG1652弹性体美国科腾
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科腾弹性体 科腾代理:塑运集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

科腾

SEBSG1652弹性体美国科腾

SEBSG1652弹性体性能：

较好的耐温性能，其-60，高使用温度达到149，在氧气气氛下其分解温度大于270。

优异的耐老化性能，在人工加速中老化一星期其性能的下降率小于10[wiki][wiki]，（38）100小时其性能下降小于10。

优良的电性能，其在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一为 2.3×10^{-4} ；是一分钟 9×10^{16} /cm；二分钟为 2×10^{17} /cm。

良好的溶解性能、性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.29.6之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或。

无需即可使用的弹性体，加工性能与SBS类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无毒，符合美国要求。

比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。

美国科腾SEBSG1652弹性体工业用途

1.SEBS通过与聚丙烯、或氢化环烷油、白油等混合可生产邵氏硬度在A0-95的弹性体，此类弹性体有的表面质感和耐候抗老化性能，可广泛用于软接触材料如手柄、文具、玩具、运动器材的握手

电线电缆、牙刷柄及其它包覆材料等。

2. SEBS通过或用于（PPO）、聚酯（PET、）、聚丙烯（PP）和作塑料共混的等。

3. SEBS可用于工程塑料的相容剂，如作PE与PS的相容剂。

4. SEBS与聚丙烯、白油、阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮。

5. SEBS通过与碳五等[wiki]石油[/wiki]树脂配合可用于生产胶粘剂、等。

6. SEBS由于耐老化性能和耐温性能，可直接用于润滑油稳定剂。