

屠宰厂污水处理设备

产品名称	屠宰厂污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:wsz 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

屠宰场污水处理设备简介:

养殖屠宰污水处理设备是采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达30年以上；放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。Z大限度的实现了系统的集成，减少占地面积；无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；不受屠宰污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用；针对性强，可有效去除屠宰污水中的有机物以及氨氮

养殖屠宰污水来源

主要来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等工序所产生的污水。

处理办法

1、物理处理法

膜滤法，适用于水质变化大的情况。

采用这种流程的特点是：装置紧凑，容易操作，以及受负荷变动的影响小。

膜滤法是在外力的作用下，被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动，溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧，并作为滤液而排出；而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留，溶液被浓缩并以浓缩形式排出。

2、物理化学法

适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有：砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是：采用中空纤维超滤器进行处理，技术先进，结构紧凑，占地少，系统间歇运行，管理简单。

3、生物处理法

适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用，或是几种生物处理方法组合使用，如接触氧化+生物滤池;生物滤池+活性炭吸附;转盘+砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。

处理流程

- 1、沉淀：使用混凝剂使水中杂物凝固沉淀。聚合氯化铝按使用说明书量投放，投放时药物要充分稀释，均匀撒入池面。
- 2、吸污：投放混凝剂后，好运行循环系统半小时。当水中出现絮状沉淀后，要静止6~8小时，再用吸污设备把沉淀物排出。吸污时要耐心细致，不要时间太长(2小时内)。
- 3、消毒：采用含氯类消毒药(二氧化氯、三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸、次酸等)对池水进行消毒，使池水余氯含量保持在0.3~0.5mg/L，并定期测定池水的余氯量。药物用量严格按照使用说明书规定执行。
- 4、药物使用注意事项：
 - A、调PH值：PH调节剂一般使氢氧化钠(碱片)和盐酸。泳池水采用自来水时，池水PH值一般在6.5~8.5，不需要调PH值。PH值偏低时，使用碳酸钠或氢氧化钠提高池水的碱度。当水质的PH值偏高，达8.2以上时，可适量投放盐酸。
 - B、含氯类消毒药物当水温达到30℃以上、或水质颜色变绿，要适当加大投药量。
 - C、除藻药物的使用：一般不提倡使用除藻剂，通常采用定期提高含氯消毒剂的浓度即可除去藻类。如果发现小虫或青苔时，可在输入游泳池的水中投放除藻剂酸铜，2小时后进行水处理的其它步骤。酸铜以2~3g/M³水的剂量投放，注意投入次数不能多。

适用范围适用于中小型宰鸡、宰猪、宰鸭以及宰牛、宰羊等各种屠宰肉联企业，肉制品加工场。