

户外电流互感器88 × 35 -300A~2500A

产品名称	户外电流互感器88 × 35 -300A~2500A
公司名称	长沙英雁电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:HG
公司地址	长沙高新开发区麓谷大道627号长海控股集团有限公司办公研发楼二楼
联系电话	0731-84460409 13974121400

产品详情

应用范围	测量	种类	电流互感器
品牌	HG	型号	LMZWF-0.66 88 × 35 -300A~2500A/5A
封装形式	环氧树脂电感	绕线形式	多层平绕式
导磁体性质	铁芯	磁芯形状	环形
工作频率	中频	安装方式	卧式
骨架材料	塑料		

lmzw-0.66户外电流互感器说明书

lmzwf-0.66 88 × 35~128 × 55是我公司底座安装式方形户外电流互感器，具有良好的绝缘性能与防潮性能，二次线接线端带铅封用塑料罩，具备较强的防窃电功能。主要用于过电流母排。

安装尺寸与技术参数：

型号	变比	准确度	额定负载	匝数
lmzw2-0.66	300/5a	0.5、0.5s、0.2级	5~3.75va或0.2 ~0.15	1匝

88 × 35	400/5a		
	500/5a	0.5、0.5s、	
	600/5a		
	750/5a	0.2、0.2s级	
	800/5a		10~3.75va或0.
	1000/5a		4~0.15
	1200/5a		
	1500/5a		
	2000/5a		
	2500/5a		

2..使用条件：

环境条件：最高温度+60 日平均气温不超过+40 最低气温-5 ；

海拔不超过1000m（高原使用时特殊定货）；

相对湿度<85%；

交流电压：0.66kv以下；

额定频率：50hz； 同名端：一次由p1侧穿入，二次为s1。