

YPG系列压力喷雾干燥机-喷雾干燥机-常州欧拿干燥

产品名称	YPG系列压力喷雾干燥机-喷雾干燥机-常州欧拿干燥
公司名称	常州市欧拿干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	雾化型式:压力式 型号:YPG 蒸发能力:333 (KgH2O/h)
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 焦溪镇查家湾
联系电话	0086-051988908708 13861037227

产品详情

雾化型式	压力式	型号	YPG
蒸发能力	333 (Kg H2O/h)		

产品概述 压力式喷雾干燥造粒机是采用压力式雾化器借助隔膜泵的压力将溶液或浆状的物料雾化成细微液滴，使表面积显著增大，经与热风进行充分热交换得以快速干燥（十几秒至几十秒），从而得到粉体或细小颗粒产品的设备。设备特点干燥速度快，特别适用于热敏性物料。

所得产品为球新诗颗粒，粒度均匀，流动性、溶解性好，产品纯度高，质量好。使用范围广，可进行热风干燥、造粒，也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等。可配备细粉回送，再湿附聚系统，满足用户对物料粒径的要求。

操作简单稳定，控制方便，容易实现自动化作业，产品粒径、松密度、水分在一定范围内可以调节。应用于食品、医药、化工、染化、陶瓷、生化、农药、塑料等适用具有相应流动性的液体。工作原理

ypg-i型

项目 型号	ypgi-12	ypgi-14	ypgi-16	ypgi-24	ypgi-28	ypgi-36
蒸发量(kg/h)	25	70	100	150	200	400
加热方式	蒸汽+电加热补偿或燃油、煤气热风炉					
塔身直径(mm)	1200	1400	1600	2400	2800	3600
外形尺寸(m)	5×4×10	6×4×12	6×4×13	8×4.5×19	10×5×20	12×5×25
进风温度 ()	300 ~ 350					

ypg-ii型

项目 型号	ypgii-36	ypgii-40	ypgii-45	ypgii-50	ypgii-56	ypgii-80
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

蒸发量(kg/h)	380	500	600	750	1000	2000
加热方式	蒸汽+电加热补偿或燃油、煤气热风炉					
塔身直径(mm)	3600	4000	4500	5000	5600	8000
外形尺寸(m)	按用户提供场地布置					
进风温度()	300 ~ 350					