

SZG双锥回转真空干燥机

产品名称	SZG双锥回转真空干燥机
公司名称	常州市欧拿干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:回转真空干燥机 品牌:欧拿 操作方式:间歇式
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 焦溪镇查家湾
联系电话	0086-051988908708 13861037227

产品详情

类型	回转真空干燥机	品牌	欧拿
操作方式	间歇式	干燥介质	负压真空
加热方式	传导式	工作类型	组合式
适用物料	多种可用	温度范围	低温式
干燥介质移动	错流	应用领域	*
传热面积	* (m ²)	转速	* (r/min)
功率	* (kw)	水分蒸发量	* (kg/h)
外形尺寸	* (m)	重量	* (kg)

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用有下列要求的物料不能接受高温的热敏性需回溶剂和有毒气体的物料，要求残留挥发物含量极低的物料，容易氧化，有危险的物料，对结晶形状有要求的物料。szg 双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐内在真空状态下，向夹套内通入蒸汽或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。

设备特点 双锥回转真空干燥机是集混合-干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器，真空泵与干燥机配套，组成真空干燥装置。（如不需要回收溶剂，冷凝器可不用）本机设计先进，内部结构简单，清扫容易，物料能够全部排出，操作简便。能降低劳动强度改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动但器壁上不积料，故传热系数较高，干燥速率大，不仅节约能源，而且物料干燥均匀充分，质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、染料等行业的干燥。符合药品管理规范“gmp”的要求。

项目		机型									
名称	单位 unit	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500
总容积		100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500

工作容 积	l	50	100	175	250	375	500	750	1000	1500	2250
加热面 积	m ²	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	9.6	13.8
转速	r.p.m	3-13									
功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	3	3	4	5.5	7.5
回转高 度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055	3330	4210
整机重 量	kg	550	700	900	1100	1200	1500	1800	2500	5500	7500
罐内设 计压力	mpa	-0.09 ~ 0.096									
夹层设 计压力	mpa	0.2									