

学校门口电动升降柱厂家操作灵活

产品名称	学校门口电动升降柱厂家操作灵活
公司名称	广州恒安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州恒安 型号:HA 产地:广东广州
公司地址	天河区龙口西路88号3楼156室
联系电话	86-020-81590825 18664888069

产品详情

二、HA820B 电动液压分体升降柱

外部参数明细：

- 1、系统控制：液压电动。
- 2、柱体整体直径219mm，泄压舱规格：370*500mm
- 3、柱体外箱规格：预埋高度780mm，升起高度：600mm。
- 4、柱体厚度：6mm。（可定制8mm\10mm\12mm）。
- 5、材质：柱体304材质+304不锈钢/7系列硬铝合金面板法兰。
- 6、重量：110KG左右。
- 7、防水、防尘等级：IP68
- 8、防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）
- 9、通过压力：可通行100吨货柜车。
- 10、上升速度：4S，下降速度：2S。
- 11、供电电源：220V。
- 12、工作温度：-35 ~75（适合），存储环境：-10 ~65，防雨防潮防尘。

内部液压系统组成部件：

- 1、电机:220V 功率：350W
- 2、油泵:（齿轮泵）（工业级）
- 3、升降电磁阀（工业级）
- 4、重型液压油缸：HOB63-600CA+I 重型工业级
- 5、双动双油路手动泵2.3ML/次（工业级）
- 6、油箱容积:6升
- 7、液压管：PT接口，双层钢丝高压管

控制系统组成部件:

- 1、PLC控制命令 PLC芯片美国进口原装芯片（工业级）
- 2、220V电源开关（工业级）
- 3、控制电磁阀（工业级）
- 4、电源工业级（-28 - 85度）
- 5、遥控器范围30M以内

三、HA820C 电动液压分体多级升降柱

- 1、系统控制：电动。
- 2、柱体直径：上节168，下节219，泄压舱规格：370*500mm
- 3、柱体外箱规格：预埋高度550mm，升起高度：600mm（分上半截和下半截两部分）。
- 5、材质：柱体304材质+304不锈钢面板法兰。
- 6、重量：120KG左右。

液压系统组成部件：

- 5、遥控器范围30M以内

升降柱 遥控

电动升降柱、门口升降柱、门口电动升降柱、学校门口升降柱、学校门口电动升降柱

电动升降柱厂家、门口升降柱厂家、门口电动升降柱厂家、学校门口升降柱厂家、学校门口电动升降柱

厂家

防撞升降柱

防撞电动升降柱、门口防撞升降柱、门口防撞电动升降柱、学校门口防撞升降柱、学校门口防撞电动升降柱、防撞电动升降柱厂家、门口防撞升降柱厂家、门口防撞电动升降柱厂家、学校门口防撞伸升降厂家、学校门口防撞电动升降柱厂家