

电动液压门口一体升降柱-路障-防撞适用范围广

产品名称	电动液压门口一体升降柱-路障-防撞适用范围广
公司名称	广州恒安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州恒安 型号:HA9600C 产地:广州
公司地址	天河区龙口西路88号3楼156室
联系电话	86-020-81590825 18664888069

产品详情

八、HA759T 电动液压一体升降柱（机电液一体机芯）

外部参数明细：

- 1、系统控制：电动。
- 2、柱体直径：275mm。泄压舱规格：400 *1320mm
- 3、柱体外箱规格：预埋高度1320mm，升起高度：800mm。
- 4、柱体厚度：10mm。（可定制20mm、30mm壁厚）
- 5、柱体材质：ST-52Mn热轧低合金钢管。
- 6、面板材质:7系列硬铝合金
- 7、重量：160KG左右。
- 8、防水、防尘等级：IP68
- 9、防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）
- 10、通过压力：可通行100吨货柜车。
- 11、上升速度：4S，下降速度：2S。
- 12、供电电源：380V。

13、工作温度：-35 ~75 （适合），存储环境：-10 ~65 ，防雨防潮防尘。

内部液压系统组成部件：

- 1、电机:380V 功率：350W
- 2、油泵:（齿轮泵）（工业级）
- 3、升降电磁阀（工业级）
- 4、重型液压油缸：HOB63-600CA+I 重型工业级
- 5、双动双油路手动泵2.3ML/次（工业级）
- 6、油箱容积:6升
- 7、液压管：PT接口，双层钢丝高压管

控制系统组成部件:

- 1、PLC控制命令 PLC芯片美国进口原装芯片（工业级）
- 2、380V电源开关（工业级）
- 3、控制电磁阀（工业级）
- 4、电源工业级（-28 - 85度）
- 5、遥控器范围30M以内

九、HA360A 电动液压一体升降柱（机电液一体机芯）

- 2、柱体整体直径219mm泄压舱规格：325 *1120mm
- 3、柱体外箱规格：预埋高度1120mm，升起高度：600mm。
- 4、柱体厚度：10mm+防撞环20mm 总厚度30mm。
- 5、材质：A3碳钢+铝合金防撞环+304不锈钢面板法兰。
- 6、重量：120KG左右。
- 7、防水、防尘等级：IP68
- 8、防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）
- 9、通过压力：可通行100吨货柜车。
- 10、上升速度： 4S，下降速度： 2S。

11、供电电源：220V。

12、工作温度：-35 ~75 （适合），存储环境：-10 ~65 ，防雨防潮防尘。

1、电机:220V 功率：350W

2、220V电源开关（工业级）

电动升降柱、电动伸缩柱、防撞电动升降柱、防撞电动伸缩柱、大门口电动升降柱、大门口电动伸缩柱、机电一体化电动升降柱、机电一体化电动伸缩柱、遥控电动升降柱、遥控电动伸缩柱、电动升降柱厂家、电动伸缩柱厂家、路障不锈钢柱、不锈钢路障升降柱、防撞不锈钢柱、大门防撞电动升降柱、学校门口防撞升降不锈钢柱、不锈钢柱