

# 纳米喷镀专用底面漆，纳米喷镀底漆面漆，纳米喷镀油漆

产品名称	纳米喷镀专用底面漆，纳米喷镀底漆面漆，纳米喷镀油漆
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥古力 金属涂料分类:纳米喷镀专用漆 颜色:透明
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

## 产品详情

品牌	奥古力	金属涂料分类	纳米喷镀专用漆
颜色	透明	干燥时间	60度45分钟(h)
耐水性	48	保质期	12(个月)

### 纳米喷镀专用底漆

#### 产品规格

- 1、外观：无色或浅黄透明液体
- 2、粘度：8-12s/(涂-4杯，25 )
- 3、硬度：不小于3h（三菱铅笔，500克力，小推车测试）
- 4、耐磨：不小于500次（rca机，175克力）
- 5、烘烤时间；60度45分钟，
- 6、底漆和镀银层有极好的附着力，（配本公司面漆，附着力\*\*\*\*）

### 纳米喷镀面漆

#### 产品规格aul-128

- 1、外观：无色或透明液体

- 2、粘度：8-12s/(涂-4杯，25 )
- 3、硬度：不小于3h（三菱铅笔，500克力，小推车测试）
- 4、耐磨：不小于500次（rca机，175克力）
- 5、烘烤时间；常温12小时可以打包24小时实干
- 6、附着力\*\*\*\*（24小时后）

产品规格aul-228

- 1、外观：无色或透明液体
- 2、粘度：8-12s/(涂-4杯，25 )
- 3、硬度：不小于5h（三菱铅笔，500克力，小推车测试）
- 4、耐磨：不小于500次（rca机，175克力）
- 5、烘烤时间；常温12小时可以打包24小时实干
- 6、附着力\*\*\*\*（24小时后）

使用本公司的纳米喷镀油漆，附着力\*\*ok，常温自干，解决了油漆起泡及素材不能烤的问题，硬度3-5h，耐磨性高，不怕擦花。