

PP/乐天化学/H1500热稳定级 耐刮擦 高光泽 高刚性 电子电器应用 家电应用 食品容器 马桶盖

产品名称	PP/乐天化学/H1500热稳定级 耐刮擦 高光泽 高刚性 电子电器应用 家电应用 食品容器 马桶盖
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	13.00/1KG
规格参数	乐天化学:热稳定级 H1500:耐刮擦 韩国:高光泽
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

HOPELEN PP H1500

>PP<

聚合物: 均聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 12 g/10min

缺口冲击: 3 kJ/m

热变形温度: 115 °C

加工方式: 注射成型

材料属性: 热稳定级

符合规定: UL

材料特性: 耐刮擦 高光泽 高刚性

材料用途: 电子电器应用 家电应用 食品容器 马桶盖

	性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.90	g/cm ³
	熔融流动指数	230 /2.16Kg	ASTMD1238	12	g/10
机械性能	拉伸强度	23 ° C	ASTMD638	34.3	MPa
	断裂伸长率	23 ° C	ASTMD638	101	%