

釉面保温装饰一体板

产品名称	釉面保温装饰一体板
公司名称	杭州利顺节能科技有限公司
价格	300.00/平方
规格参数	轻瓷保温装饰:600*900*30
公司地址	浙江省杭州市滨江区物联网街中胜光网806
联系电话	15157105706

产品详情

板材保温层与饰面层一体成型（无任何胶水成份），装饰面层为釉面（可根据设计要求定制调配），经1100℃以上的高温煅烧而成，燃烧性能为A1级，施工简单便捷，无需龙骨直接湿贴(粘锚结合)。适用于内外墙，新建，老旧建筑翻新改造升级

耐老化 陶瓷类的无机保温材料，耐久性好，不老化，完全与建筑物同寿命，是常规的有机保温材料所无可比拟的。

耐候 在阳光暴晒、冷热剧变、风雨交加等恶劣气候条件下不变形、不老化、不开裂，性能稳定。

相容性好 与水泥砂浆、混凝土等相容性好，粘接可靠，膨胀系数相近，与高温烧制的传统陶瓷建材一样，热胀冷缩下不开裂、不变形、不收缩，双面粉刷无机界面剂后与水泥砂浆拉伸粘接强度即可达到0.2MPa以上。

热传导率低 导热系数为0.065~0.080W/(MK)，隔热性能好，可充当外墙外保温系统的隔热保温材料。

吸水率低

吸水率极低，与水泥砂浆、饰面砖等能很好的粘接，外贴饰面砖安全可靠，不受建筑物高度等限制。