

57*3.5螺旋式声测管桥梁桩基用声测管厂家

产品名称	57*3.5螺旋式声测管桥梁桩基用声测管厂家
公司名称	沧州泰孟建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:泰孟 型号:57*3.5 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村326号（注册地址）
联系电话	18233658734

产品详情

对桩基声测管布置要求根数要根据实际情况进行实时的调整，以便对不同口径的桩基进行的检测。大致0.8米以下直径每桩布置根数不少于2支，0.8米-1.6米桩径每桩布置根数不少于3支，1.6米-2.5米桩径每桩布置根数不少于4支，2.5米以上桩径视情况进行增加根数布置。不论用多少根数都要注意中心点与桩身同心。声波检测管数量是根据桩径及重要程度来设置：如果桩径在1m以下的那么就要求设置根数为2支声波检测管。如果是桩径在1m~2m之间，那么就需要设置根数为3支声波检测管。如果是桩径在2m以上的，那么根据相关要求就需要设置根数为4支声波检测管。根据工程的具体情况变化，一般都以相关设计要求为准。

关于声波检测管材质，一般为直缝钢管。在声波检测管按规定根数安装的过程中，检测管是随钢筋笼下放的，在下放钢筋笼时进行连接，在连接完成后需要灌水检查是否漏水，如果出现漏水的情况，就要马上进行解决，在的时候就要杜绝出现这类问题，避免后期出现检测管堵塞这种问题。待一节检测

管安装完成，灌水检查完毕后，在检测管的顶部进行加盖封闭好。一般情况下，声波检测管的底端与钢筋笼底平齐。桩基声测管规格:按照规范来说直径大致可分为50毫米、54毫米、57毫米、这三种，长度一般的测声管的单支长度是6米、9米、12米，当让其他长度也可以根据客户的要求定制。