

# 南京徐航钛合金避雷针

产品名称	南京徐航钛合金避雷针
公司名称	南京聚宁防雷科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号弘阳旭日上城七区04幢1307室（注册地址）
联系电话	17714370292

## 产品详情

一、避雷针材料1) OCr23Ni28Mo3Cu3Ti 2) 1Cr18Ni12Mo2Ti3) 304L不锈钢4)304L+TA+JLT（高性能材料）二，避雷针特点1) 强度高 钛合金的密度一般在4.51g/立方厘米左右，仅为钢的60%，纯钛的密度才接近普通钢的密度，一些高强度钛合金超过了许多合金结构钢的强度。因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料，可制出单位强度高、刚性好、质轻的零部件。飞机的发动机构件、骨架、蒙皮、紧固件及起落架等都使用钛合金。2) 热强度高 使用温度比铝合金高几百度，在中等温度下仍能保持所要求的强度,可在450~500 的温度下长期工作这两类钛合金在150 ~500 范围内仍有很高的比强度，而铝合金在150 时比强度明显下降。钛合金的工作温度可达500 ，铝合金则在200 以下。钛合金避雷针安装在烟囱或高温地区比较实用。3) 抗蚀性好 钛合金在潮湿的大气和海水介质中工作，其抗蚀性远优于不锈钢；对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强；对碱、氯化物、氯的有机物品等有优良的抗腐蚀能力。所以YBZ避雷针适合烟囱或特殊环境使用。4) 低温性能好 钛合金在低温和超低温下，仍能保持其力学性能。低温性能好，间隙元素极低的钛合金，如TA7，在-253 下还能保持一定的塑性。因此，钛合金也是一种重要的低温结构材料。5) 寿命更长 避雷针具备以上优点比普通避雷针寿命更长。6) 安装简单 安装依据说明书或图纸固定，特殊设计安装简单。接地电阻应符合GB50057-2010建筑物防雷规范小于10欧姆。产品参数三，产品展示五，案例展示