

环保型水性环氧富锌底漆 供应全马牌

产品名称	环保型水性环氧富锌底漆 供应全马牌
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全马涂料 型号:H53-88 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

环保型水性环氧富锌底漆 供应全马牌——全国发货

保质期 12个月

按溶剂类型分 油性漆

颜色 灰色

单件净重 20kg

干燥时间 24h

耐水性 一周无变化

一、组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

二、特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

三、用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及所有喷砂后的底材。

四、技术指标：

项目	指标	
漆膜颜色及外观	灰色，平整光滑	
柔韧性	1 mm	
冲击强度	50kg/cm ²	
附着力	1级	
耐盐水性	一周不生锈	
干燥时间	实干	24h
	表干	2h

五、施工参考：

1.基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2.5级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40~70微米。喷砂后的4小时内务必涂漆。底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须大于50%；该漆宜喷涂。若粘度过大可用释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2.由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物全部搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。

3.待底漆干燥至少24h后涂装下道漆，涂装间隔不超过一周，否则长时间暴露易返锈。

以上是供应环氧富锌漆环氧富锌底漆的详细介绍，包括供应环氧富锌漆环氧富锌底漆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息！