

高空外墙清洗维修工程服务企业资质证书全国可申报

产品名称	高空外墙清洗维修工程服务企业资质证书全国可申报
公司名称	遵义卓驰企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室
联系电话	15085606840

产品详情

高空外墙清洗维修工程服务企业资质证书全国可申报

随着经济发展，城市建筑物高度越来越高，建筑幕墙清洗需求越来越多，清洗难度也越来越大。南京云际幕墙作为专业的幕墙维修保养平台，简述下幕墙清洗的基础常识。

一、事前准备工作

- (1) 根据墙面材质及脏污程度，确定相应的清洁剂和工具。必要时应作小块清洗试验。
- (2) 弄清屋顶状况，确定水源、电源。
- (3) 制定整体作业方案。注意事项：屋顶和地面都要确保有人监护，并用步话机保持联系。

二、安装运载外墙清洗设备、工具及专用清洁剂，包括高压冲洗机一台，胶皮管、水桶、毛滚、胶刮、毛巾、刮刀以及清洁剂、溶剂等。

三、将高压冲洗机接上电源、水源、装好冲洗胶管，检查好水枪效果。

四、作业人员穿上雨裤，携带工具、清洁剂上吊篮或吊板。有些工具应用松紧绳栓在吊篮或吊板上，以防不小心失手落下，伤了行人。在地面上设拦护绳和安全告示牌。

五、作业方式为从上到下。

六、清洗方式

1、高处吊板（绳方式）。工人运用吊板（绳）下滑到指定位置进行施工操作。此施工方式具有方便、灵活，安全系数较高等特点。同时，占用资源较小，能在最大限度内减少对业主日常工作、生活影响。

2、吊篮方式，在楼顶架设吊篮将工人运送到指定位置进行施工操作。此施工方式清洗效率较低，成本较高。

3、高空蜘蛛车，运用蜘蛛车、升降车等平台设备将工人运送到指定位置进行施工操作。此施工方式局限性较大，一般适用于36米以下高难度工程。因成本较高，很少采用。

4、轨道擦窗机，部分高楼修建时预留轨道擦窗机，此施工方式同吊篮方式，但便于移动。

5、室内双面擦方式，部分玻璃外窗清洗采用双面磁性玻璃刮，此方式可于室内操作，但效率较低，可靠性差，南方使用较多。由于磁力强度原因，对中空双层玻璃几乎无作用。

六．全部作业完成后，收拾整理机器设备和工具，撤去地面拦护绳和告示牌，将地面水迹擦净。