订做办公窗帘 横竖百叶窗帘 会议室窗帘

产品名称	订做办公窗帘 横竖百叶窗帘 会议室窗帘
公司名称	陈风利（个人会员）
价格	48.00/平方米
规格参数	窗帘形式:窗帘定做 品牌:新视界 货号:c-505
公司地址	中国 北京市丰台区 丰台区西三环六里桥
联系电话	86 010 60244356 13810701898

产品详情

窗帘形式	窗帘定做	品牌	新视界
货号	c-505	材质	布艺
类型	卷帘	款式	办公窗帘
门幅	2.5（cm）	风格	新潮时尚

卷式窗帘帘： 帘布有多种图案或无图多色。可遮光防紫外线，卷筒缠绕可上下升降。可反复清洗、不易
窗帘系列：平行百叶窗帘：

	本品多为铝合金或木制帘片，多种颜色、多种规格。铝合金帘片主要为国内烤漆和台湾烤漆两种，木制帘片多为实木或复合材料制成。可上下升降360度，能调节光线进入室内角度和光线进入量。是家庭、办公室等窗饰遮光佳品。	

垂直百叶窗帘：
叶片多为亚麻布式pvc制成，铝合金导轨或塑钢导轨。可分开一边或两边。多种颜色，可360度旋转，能调节光线进入室内角度和光线进入量。易清洗、易安装。

腿色。多用于家庭装饰和办公区域，遮光装饰使用。

卷帘系列：（1）手动拉珠式

技术参数规范 面料材质：绦丝工程布系列、进口玻璃纤维布、草、麻、纱系列、
面料花色：全遮光（涂银、涂白）、半遮光、阳光观景、风景画
（需要详细资料请索取公司样卡）
传动系统：上卷管根据窗帘宽度可选φ28mm(宽２.0米以下）、
φ38mm（宽2.0-3.5米），下坠管可选φ12mm圆管或扁平管。
升隆配置：利用拉珠（塑料拉珠或不锈钢珠）完成上下，可做到任意位置停止。
提升力可达3.0kg～5.0kg。 耐 温性：-40°C～50°C
订货须知：本系列最适合于小型窗户的制作，突出了经济、方便的优势；
单幅式规格参照面料规格而定；工程布系列最宽4.0m×高2.3m或宽2.3m×高6.0m；
颜色以公司色板为准；应用范围：公共场所、办公写字楼、室内家居。
保养方法：可用中性洗涤剂清洗，将面料展开竖直晾干， 可用低压水冲洗。
可用鸡毛掸子轻拂去尘。
上述材质的配置按本公司技术要求、生产工艺流程和售价而制作。(2)自动弹簧式

弹簧式组成示意图

技术参数规范 面料材质：绦丝工程布系列、进口玻璃纤维布、草、麻、纱系列。
面料花色：全遮光（涂银、涂白）、半遮光、阳光观景、风景画。
（需要详细资料请索取公司样卡）
传动系统：上卷管根据窗帘宽度可选φ41（宽2.0-3.2米），下坠管可选φ12圆管或扁平 。
升降配置：普通弹力：速度不可调、较快、适合于较小窗户的制作；
匀速弹力：在弹簧末端另配面料调整器，达到限位的理想效果。
全封闭式弹力系统：采用匀速弹力系统配以铝合金外罩，使该卷帘系统更加完美 、简洁。
提升力可达3.0kg～5.0kg。 耐温性：-40°C～50°C
订货须知：本系列产品又称半自动系统，操作只需一次，更加方便；
单幅式规格参照面料规格而定；工程布系列最宽4.0m×高2.3m或宽2.3m×高6.0m；
应用范围：公共场所、办公写字楼、室内家居。
保养办法：可用中性洗涤剂清洗，将面料展开竖直晾干， 可用低压水冲洗。
可用鸡毛掸子轻拂去尘。横百叶系列

安装使用示意说明

安装方法

操作方法

铝合金百叶

产品说明：铝百叶窗选用优质铝合金材料，经环保烤漆、配以出口型配件制作而成，物美价优， 是家居装饰的优选产品之一。产品特点：由优质铝合金和进口丝穿织而成；
安装简便、使用方便，易清洁；适用于办公场所，也可用于浴室、洗手间等潮湿的地方。
订货须知：铝百叶帘可分为单色哑光、单色亮光、网孔系列、凹凸系列、珠光系列、按叶片规格 分为25mm、35mm、50mm三种；
铝百叶帘宽度以180cm以内为佳，超过此宽度建议分两支或做成双升式，方便操作使用。最窄宽度：50cm、最低消费1m2；
铝百叶帘采用转棒调光，用拉绳升降。考虑到使用方便，请注明拉绳、转棒左置还是右置。如有特殊需要，请注明转棒、拉绳长度；颜色以色板为准。保养方法：用鸡毛禅子轻拂去尘：如有油垢污渍，可用74%酒精或洗洁精粘在毛巾上轻轻擦除。均可选做成数码电动，进行遥控操作。百叶窗制作配置说明

25mm	普通型豪华型	万向式调光器，铝镀膜上下轨、配色、硬塑透明包装。绳杆一体调光器，铝镀膜上下轨、配色、硬塑透明包装。
35mm	普通型豪华型	杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、梯绳式。杆式调咣器，喷塑上下钢轨、配色、宽梯带式。
50mm	普通型豪华型	拉绳式或杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、梯绳式。拉绳式或杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、宽梯带式。

铝百叶贴画

小提琴（全开式）　　玉兰窗景（全开式）

香岛椰林（全开式）　　成品帘效果 田园风光（全开式）

童趣（分离式）　　小太白（分离式）

蜡笔小新（分离式）　　室雅人和（分离式）

百叶窗贴画既利用了百叶窗的优越性，又增添了卷帘画的视觉效果，是家居窗帘的首选产品。 分离式贴画系列可以根据窗帘的大小随意粘贴，发挥不同的视觉效果，百叶窗帘片可选用25mm，35mm，50mm，不同的宽度，也可根据要求随意更换颜色。
全开式贴画是将整幅画面全部粘贴于窗帘上，大小以居中为主。 更多贴画选择，请参考本公司《映山红贴画系列》丛书。贴画也可根据客户要求制作成不同内容进行加工，如窗帘广告、个人肖像等。木百叶

技术参数规范
产品说明：木百叶帘叶片选用东北椴木精制而成，天然质朴，最符合现代人绿色环保的心理需求。颜色丰富，着色均匀细腻，是现代家居的理想选择之一。 特
点：叶片有1英寸、1.5英寸、2英寸三种规格；隐藏式安装码，视觉效果佳；
转棒调光，操作简便。（可选拉绳式调光）
所有配件经防潮、防浸、防蛀虫处理，不变形。
订货须知：木百叶帘按叶片规格可分为1英寸、1.5英寸和2英寸三种、通常采用梯绳式。
如有需要，2英寸木百叶可选用梯带式；
尺寸在150cm×183cm以内为佳。幅宽超过183cm，建议分成2支，或做成一轨两

帘，以方便操作使用，最窄幅度：50cm 最低消费1m2。
木百叶帘一般采用转棒调光或拉绳调光，用拉绳升降。考虑到使用方便，请注明
拉绳、转棒左置还是右置，如有特殊需要、请注明转棒、拉绳长度。
木百叶帘颜色以色板为准；不宜用于潮湿环境中；
保养方法：用鸡毛禅子轻拂去尘，如有油垢污渍，可用75%酒精或洗洁精粘在毛巾上轻轻擦除。 安装方法：根据现场情况，可选顶装或侧装均可。
均可选做成数码电动，进行遥控操作。竹百叶

技术参数规范
产品说明：竹百叶选用上等楠竹经过二十多道工序精制而成。产品经防震、防蛀虫处理、做工考究、经久耐用。含铅量少于0.001%。
产品特点：竹百叶有１英寸、１.375英寸和２英寸三种规格；叶片薄，韧性好，不易变形；
采用专利技术、防霉、防蛀虫、高温处理、耐用性强；隐藏式安装码、视觉效果更美观；
安装方法：根据现场情况，可选顶装或侧装均可。
订货须知：竹百叶帘按叶片规格可分为１英寸、1.375英寸、２英寸三种。通常采用梯绳式，如有特殊需要，１.375英寸和２英寸可采用梯带式；
竹百叶帘宽幅在１.9米以内为佳，超过此宽幅建议分两支做，或做成双升式升
式（同一上轨叶片分２支加工，中间缝隙２毫米），以方便操作使用。最低消费 １m2。
竹百叶帘一般采用转棒调光或拉绳调光，用拉绳升降；
考虑到使用方便，请注明拉绳、转棒左置还是右置。其中２英寸可以采用拉绳式 调光；
竹百叶颜色以色板为准；不宜用于潮湿环境中。
均可选做成数码电动，进行遥控操作。竹、木织帘

卷式竹帘

当崇尚自然、绿色环保之风刮起之时，竹木织帘诞生了。因多选的花色、品种，及其广泛的适应性，促其茁壮成长，很快步入了高雅的酒店大堂、精致的别墅家居以至于映入了你的眼睑。

竹木织帘介绍：

材质说明	天然楠竹、东北椴木、野生芦苇、草、麻等利用纯棉、绦丝线搭配交错编织。
规 格	半成品材料；1.20，1.50，2.10，2.40米
制作形式	卷式、电动式、折叠式、推拉移门可制作成折叠式天蓬帘
帘头造形	直行、波浪等多种选择
特 点	遮光性强、透气性好自重使其受风影响小天然产品，绿色环保

样品及小样

百褶帘系列

技术参数规范
产品说明：百褶帘面料选用100%高强度绦纶丝织成，经高温整形制作，不同的编织方式配以不同的颜色搭配使该产品具有层次感较强，且视觉效果不间断的理想感觉。
产品特点：收放、操作极其简约方便；隐藏式安装码、视觉效果佳；
用途广泛于厨房、卫生间、以至于大堂、门厅；具有防潮、防浸、防蛀、不变形的特性；
订货须知：客户可根据窗户的实际情况选做下边直形或扇形等制作形式；尺寸在1.50至1.80建议分 2 支；百褶帘颜色以色板为准。
保养方法：用鸡毛禅子轻拂去尘、如有油垢污渍，可用海潮精直接清洗；
适应范围：酒店大堂、家居别墅等 可做成电动升降及天蓬帘
适应范围：酒店大堂、家居别墅等 可做成电动升降及天蓬帘