

北京遮光窗帘遮阳窗帘遮阳帘医院窗帘遮光卷帘

产品名称	北京遮光窗帘遮阳窗帘遮阳帘医院窗帘遮光卷帘
公司名称	陈风利（个人会员）
价格	35.00/平方米
规格参数	类型:厚不透明型 品种:窗帘 幅宽:2.3（cm）
公司地址	中国 北京市丰台区 丰台区西三环六里桥
联系电话	86 010 60244356 13810701898

产品详情

类型	厚不透明型	品种	窗帘
幅宽	2.3（cm）	材质	布艺
窗帘形式	卷帘式	强度	强
抗变色性能	强	产地	北京

咨询电话；13810701898

卷帘比较适合一般办公场所，能与周围的良好环境得到沟通。卷帘面料有半遮光卷帘、半透光卷帘、全遮光卷帘系列半遮光性卷帘：可遮挡目光，看不见室内外人物景象，但有光感。全遮光性卷帘：完全无光，适合卧室与影视会议室。控制方式有：手动卷帘、电动卷帘、弹簧半自动卷帘等。www.bjailian.com 010-60244356 13810701898

窗帘系列：平行百叶窗帘：

本品多为铝合金或木制帘片，多种颜色、多种规格。铝合金帘片主要为国内烤漆和台湾烤漆两种，木制帘片多为实木或复合材料制成。可上下升降360度，能调节光线进入室内角度和光线进入量。是家庭、办公室等窗饰遮光佳品。	
--	--

垂直百叶窗帘：

叶片多为亚麻布式pvc制成，铝合金导轨或塑钢导轨。可分开一边或两边。多种颜色，可360度旋转，能调节光线进入室内角度和光线进入量。易清洗、易安装。

--	--	--



卷式窗帘帘：帘布有多种图案或无图多色。可遮光防紫外线，卷筒缠绕可上下升降。可反复清洗、不易腿色。多用于家庭装饰和办公区域，遮光装饰使用。

卷帘系列：（1）手动拉珠式

技术参数规范 面料材质：绉丝工程布系列、进口玻璃纤维布、草、麻、纱系列、

面料花色：全遮光（涂银、涂白）、半遮光、阳光观景、风景画

（需要详细资料请索取公司样卡）传动系统：上卷管根据窗帘宽度可选 28mm(宽2.0米以下)、38mm（宽2.0-3.5米），下坠管可选 12mm圆管或扁平管。

升降配置：利用拉珠（塑料拉珠或不锈钢珠）完成上下，可做到任意位置停止。

提升力可达3.0kg~5.0kg。耐温性：-40 ~ 50

订货须知：本系列最适合于小型窗户的制作，突出了经济、方便的优势；

单幅式规格参照面料规格而定；工程布系列最宽4.0m×高2.3m或宽2.3m×高6.0m；

颜色以公司色板为准；应用范围：公共场所、办公写字楼、室内家居。

保养方法：可用中性洗涤剂清洗，将面料展开竖直晾干，可用低压水冲洗。

可用鸡毛掸子轻拂去尘。

上述材质的配置按本公司技术要求、生产工艺流程和售价而制作。（2）自动弹簧式

弹簧式组成示意图

技术参数规范 面料材质：绉丝工程布系列、进口玻璃纤维布、草、麻、纱系列。

面料花色：全遮光（涂银、涂白）、半遮光、阳光观景、风景画。

（需要详细资料请索取公司样卡）

传动系统：上卷管根据窗帘宽度可选 41（宽2.0-3.2米），下坠管可选 12圆管或扁平。

升降配置：普通弹力：速度不可调、较快、适合于较小窗户的制作；

匀速弹力：在弹簧末端另配面料调整器，达到限位的理想效果。

全封闭式弹力系统：采用匀速弹力系统配以铝合金外罩，使该卷帘系统更加完美、简洁。

提升力可达3.0kg~5.0kg。耐温性：-40 ~ 50

订货须知：本系列产品又称半自动系统，操作只需一次，更加方便；

单幅式规格参照面料规格而定；工程布系列最宽4.0m×高2.3m或宽2.3m×高6.0m；

应用范围：公共场所、办公写字楼、室内家居。

保养办法：可用中性洗涤剂清洗，将面料展开竖直晾干，可用低压水冲洗。

可用鸡毛掸子轻拂去尘。横百叶系列

安装使用示意说明

安装方法

操作方法

铝合金百叶

产品说明：铝百叶窗选用优质铝合金材料，经环保烤漆、配以出口型配件制作而成，物美

价优，是家居装饰的优选产品之一。产品特点：由优质铝合金和进口丝穿织而成；

安装简便、使用方便，易清洁；适用于办公场所，也可用于浴室、洗手间等潮湿的地方。

订货须知：铝百叶帘可分为单色哑光、单色亮光、网孔系列、凹凸系列、珠光系列、按叶

片规格分为25mm、35mm、50mm三种；

铝百叶帘宽度以180cm以内为佳，超过此宽度建议分两支或做成双升式，方便操作使

用。最窄宽度：50cm、最低消费1m²；

铝百叶帘采用转棒调光，用拉绳升降。考虑到使用方便，请注明拉绳、转棒左置还是右置。如有特殊需要，请注明转棒、拉绳长度；颜色以色板为准。保养方法：用鸡毛掸子

轻拂去尘；如有油垢污渍，可用74%酒精或洗洁精粘在毛巾上轻轻擦除。均可选做成数码

电动，进行遥控操作。

百叶窗制作	配置说明
25m 普通型	调光器，铝镀膜上下轨、配色、硬塑透明包装。绳杆一体调光器，铝镀膜上下轨、

m	豪华型	配色、硬塑透明包装。
35m m	普通型 豪华型	杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、梯绳式。杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、宽梯带式。
50m m	普通型 豪华型	拉绳式或杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、梯绳式。拉绳式或杆式调光器，喷塑上下钢轨、配色、宽梯带式。

铝百叶贴画

小提琴（全开式）

玉兰窗景（全开式）

香岛椰林（全开式）

成品帘效果 田园风光（全开式）

童趣（分离式）

小太白（分离式）

蜡笔小新（分离式）

室雅人和（分离式）

百叶窗贴画既利用了百叶窗的优越性，又增添了卷帘画的视觉效果，是家居窗帘的首选产品。分离式贴画系列可以根据窗帘的大小随意粘贴，发挥不同的视觉效果，百叶窗帘片可选用25mm，35mm，50mm，不同的宽度，也可根据要求随意更换颜色。

全开式贴画是将整幅画面全部粘贴于窗帘上，大小以居中为主。更多贴画选择，请参考本公司《映山红贴画系列》丛书。贴画也可根据客户要求制作成不同内容进行加工，如窗帘广告、个人肖像等。木百叶



技术参数规范 产品说明：木百叶帘叶片选用东北椴木精制而成，天然质朴，最符合现代人

绿色环保的心理需求。颜色丰富，着色均匀细腻，是现代家居的理想选择之一。特

点：叶片有1英寸、1.5英寸、2英寸三种规格；隐藏式安装码，视觉效果佳；

转棒调光，操作简便。（可选拉绳式调光）

所有配件经防潮、防浸、防蛀虫处理，不变形。

订货须知：木百叶帘按叶片规格可分为1英寸、1.5英寸和2英寸三种、通常采用梯绳式。

如有需要，2英寸木百叶可选用梯带式；

尺寸在150cm×183cm以内为佳。幅宽超过183cm，建议分成2支，或做成一轨两

帘，以方便操作使用，最窄幅度：50cm 最低消费1m²。

木百叶帘一般采用转棒调光或拉绳调光，用拉绳升降。考虑到使用方便，请注明

拉绳、转棒左置还是右置，如有特殊需要、请注明转棒、拉绳长度。

木百叶帘颜色以色板为准；不宜用于潮湿环境中；保养方法：用鸡毛掸子轻拂去尘，如有

油垢污渍，可用75%酒精或洗洁精粘在毛巾上轻轻擦除。

安装方法：根据现场情况，可选顶装或侧装均可。

均可选做成数码电动，进行遥控操作。竹百叶

技术参数规范 产品说明：竹百叶选用上等楠竹经过二十多道工序精制而成。产品经防震、

防蛀虫处理、做工考究、经久耐用。含铅量少于0.001%。

产品特点：竹百叶有1英寸、1.375英寸和2英寸三种规格；

叶片薄，韧性好，不易变形；采用专利技术、防霉、防蛀虫、高温处理、耐用性强；

隐藏式安装码、视觉效果更美观；安装方法：根据现场情况，可选顶装或侧装均可。

订货须知：竹百叶帘按叶片规格可分为1英寸、1.375英寸、2英寸三种。通常采用梯绳式

，如有特殊需要，1.375英寸和2英寸可采用梯带式；

竹百叶帘宽幅在1.9米以内为佳，超过此宽幅建议分两支做，或做成双升式升

式（同一上轨叶片分2支加工，中间缝隙2毫米），以方便操作使用。最低消费1m²。

竹百叶帘一般采用转棒调光或拉绳调光，用拉绳升降；

考虑到使用方便，请注明拉绳、转棒左置还是右置。其中2英寸可以采用拉绳式调光；

竹百叶颜色以色板为准；不宜用于潮湿环境中。

均可选做成数码电动，进行遥控操作。卷式竹帘


当崇尚自然、绿色环保之风刮起之时，竹木织帘诞生了。因多选的花色、品种，及其广泛的适应性，促其茁壮成长，很快步入了高雅的酒店大堂、精致的别墅家居以至于映入了你的眼帘。

竹木织帘介绍：

材 质 说 明	天然楠竹、东北椴木、野生芦苇、草、麻等利用纯棉、绞丝线搭配交错编织。
规 格	半成品材料；1.20，1.50，2.10，2.40米
制 作 形 式	卷式、电动式、折叠式、推拉移门可制作成折叠式天蓬帘

帘头造形	直行、波浪等多种选择
特点	遮光性强、透气性好自重使其受风影响小天然产品，绿色环保

样品及小样

百褶帘系列 

技术参数规范

产品说明：百褶帘面料选用100%高强度涤纶丝织成，经高温整形制作，不同的编织方式配以不同的颜色搭配使该产品具有层次感较强，且视觉效果不间断的理想感觉。

产品特点：收放、操作极其简约方便；隐藏式安装码、视觉效果佳；

用途广泛于厨房、卫生间、以至于大堂、门厅；具有防潮、防浸、防蛀、不变形的特性；

订货须知：客户可根据窗户的实际情况选做下边直形或扇形等制作形式；尺寸在1.50至1.80

建议分2支；百褶帘颜色以色板为准。

保养方法：用鸡毛掸子轻拂去尘、如有油垢污渍，可用海潮精直接清洗；

适应范围：酒店大堂、家居别墅等可做成电动升降及天蓬帘

