

钢渣水渣专用磨 北辰粉体

产品名称	钢渣水渣专用磨 北辰粉体
公司名称	长沙县北辰粉体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北辰粉体 型号:BC-DLM型 适用物料:钢渣水渣
公司地址	长沙县星沙镇开源鑫阁一栋13层E座
联系电话	13974857950 13574196830

产品详情

品牌	北辰粉体	型号	BC-DLM型
适用物料	钢渣水渣	应用领域	钢厂、建材、水泥、冶炼
生产能力	60000 (kg/h)	主轴转速	200 (r/min)
进料粒度	25 (mm)	电机功率	220 (KW)
出料粒度	325目 (mm)	外形尺寸	3X6 (m)
重量	35000 (kg)	粉碎程度	细磨机
物料含水量	5%	原理	高速万能粉碎机
最大物料硬度	8级		

一、多轮磨的主要特点

- 1、多轮磨采用的是挤压和碾磨这种最低粉磨能耗，最高粉磨效率的粉磨方式，粉磨出来的物料细度好，粒度均匀，产量大，能耗低。
- 2、介质磨损小，制品纯度高，易损件寿命长。这是由于料层粉磨原理，碾辊与耐磨衬板不直接接触，且耐磨材质采用高合金耐磨材料。
- 3、噪音低（小于70分贝）、无粉尘污染，系统在常压下工作，粉磨时无直接的金属碰撞，成品回收率基本达到100%，节省环保费用，更有利于解决污染问题。
- 4、安装方便，整机安装无需特殊混凝土基础，可节省大量的土建费用。
- 5、便维护，dlm多轮磨的四个磨辊可单独拆装。
- 6、磨辊与衬板之间的间隙调节方便，间隙调节在机外进行，无需停机操作，最小间隙可以调节至1mm而不会发生“打边”现象。

7、磨辊的碾压力调节方便，只需在磨机外调节加力螺母，即可方便快捷的调节粉磨压力，从而达到最好的粉磨效果。

8、运行平稳可靠，无振动，加注润滑油时，无需停机操作，更适合于需要24小时不间断生产的厂家。