

多轮磨 北辰牌 非金属矿

产品名称	多轮磨 北辰牌 非金属矿
公司名称	长沙县北辰粉体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北辰牌 型号:DLM-650 适用物料:非金属矿
公司地址	长沙县星沙镇开源鑫阁一栋13层E座
联系电话	13974857950 13574196830

产品详情

品牌	北辰牌	型号	DLM-650
适用物料	非金属矿	应用领域	建材、能源、冶金、化工、矿山、耐火材料
生产能力	2000-80000 (kg/h)	进料粒度	25-40 (mm)
出料粒度	20-400目 · (mm)	粉碎程度	细磨机
原理	颗粒粉碎机		

一、粉磨原理及简介

多轮磨由传动装置，粉磨装置和机体等组成。传动装置一般采用低速电机直接用皮带轮减速，传动平稳可靠；粉磨装置由磨辊，

耐磨衬板和定位装置等构成，

磨辊和衬板保持可调间隙，

粉磨力来源于弹簧力，

弹簧力的大小随时可调（不停机）。

易损件寿命长，噪音低，处理能力大，

适合粉磨各种软，轻，硬物料。

多轮磨的工作原理是：

电机通过皮带轮带动磨盘旋转，

物料从进料口落在磨盘中央，
在离心力的作用下，物料向磨盘边缘移动，
经过磨盘上的圆锥形耐磨衬板时，
受到磨辊的碾压而粉碎，
粉碎后的物料从磨盘边缘自由落下，由磨盘外圆的刮板将物料刮至出料口。

一、粉磨原理及简介

多轮磨由传动装置，粉磨装置和机体等组成。传动装置一般采用低速电机直接用皮带轮减速，传动平稳可靠；粉磨装置由磨辊，

耐磨衬板和定位装置等构成，

磨辊和衬板保持可调间隙，

粉磨力来源于弹簧力，

弹簧力的大小随时可调（不停机）。

易损件寿命长，噪音低，处理能力大，

适合粉磨各种软，轻，硬物料。

多轮磨的工作原理是：

电机通过皮带轮带动磨盘旋转，

物料从进料口落在磨盘中央，

在离心力的作用下，物料向磨盘边缘移动，

经过磨盘上的圆锥形耐磨衬板时，

受到磨辊的碾压而粉碎，

粉碎后的物料从磨盘边缘自由落下，由磨盘外圆的刮板将物料刮至出料口。