现货高刚性 SOE 日本旭化成 L613 耐冲击 耐高温

产品名称	现货高刚性 SOE 日本旭化成 L613 耐冲击 耐高温
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SOE 塑胶原料 型号:L613 产地:日本旭化成
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货高刚性 SOE 日本旭化成 L613 耐冲击 耐高温

日本旭化成特点介绍：

1、具备的性能、自润湿性，冲击韧性较高。但吸水能力很大，因此规格可靠性较弱

2、在较高溫度也可以维持的抗压强度和弯曲刚度。在成形后依然具备吸水性，其水平关键在于原材料的构成、壁厚及其自然环境标准。

3、在设计产品时，一定要考虑到吸水性对几何图形可靠性的危害。以便提升的机械设备特点，常常添加各式各样的沥青改性剂。夹层玻璃就是说普遍的防腐剂，有时候以便提升耐冲击性还添加橡胶，如EPDM和SBR等。黏性较低，因而流通性非常好(但比不上)。这一特性能够用于生产加工太薄的元器件。它的黏度对溫度转变很比较敏感。

4、缩水率在1%~2%中间，添加玻纤防腐剂能够将缩水率减少到0.2%~1%。缩水率在步骤方位和与步骤方位相竖直方位上的不同是很大的。对很多有机溶剂具备抗可溶，但对酸和其他一些的抵抗能力较差。

??????????????????????????????“????”?

???PMMA?????

?1? ?????

??? ???????

?3? ?????

?4???????

?5?????????

?6?????????

?7?????????

??????????????????????????/???

????????????????????????????????????