

# 干燥设备、带式干燥机、带式干燥

产品名称	干燥设备、带式干燥机、带式干燥
公司名称	常州市轩阳干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:轩阳干燥 适用物料:多种可用 结构形式:多层带
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	13906122770

## 产品详情

品牌	轩阳干燥	适用物料	多种可用
结构形式	多层带		

### dw系列带式干燥机

#### 应用范围

dw系列带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状,条状,颗粒物料的干燥,对于脱水蔬菜中,中药饮片等类含水率高,而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有速度快,蒸发强度高,产品质量好的优点,对滤饼类的膏状物料,湿法造粒料亦可干燥。

#### 工作原理

工作原理如图所示,料斗中的物料由加料器(6)均匀地铺在网带(4)上,由传动电机带动网带在干燥箱内匀速运动。干燥段由若干单元组成,热风在两个(或几个)单元内横向循环,新鲜空气由风机(1)进入,通过换热器(3)加热,加热空气穿过物料层与物料热交换,进入下腔,然后流向下一单元,降温后的热空气再经换热器(3)进行二次加热,热空气穿透网带与物料再次热交换,湿热空气由排湿风机(2)(5)排出,完成干燥,每台干燥机单元数可根据物料的特性,工艺要求选取。

#### 技术参数

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10

单元数	4	5	4	5	4	5
带宽(m)	1.2		1.6		2	
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10
铺料厚(mm)	10-80					
使用温度( )	60-150					
蒸汽压(mpa)	0.2-0.8					
蒸汽耗量(kg/h)	120-300	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600
干燥时间(h)	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5
干燥强度(kg水/h)	60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300
风机总功率(kw)	8.8	11	12	15	16	20
设备总功率	10.1	12.3	13.3	16.3	17.3	21.3

以上数据仅供选型时参考，我公司保留更改上述数据权利，如有变动，恕不另行通知。