

氧化冷冻机 水冷式冷冻机

产品名称	氧化冷冻机 水冷式冷冻机
公司名称	江阴市索创工业精密制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水冷式冷冻机 品牌:CUC索创 型号:3hp-50hp
公司地址	江阴市青阳镇旌阳北路185号
联系电话	0510-86514788 13801527236

产品详情

类型	水冷式冷冻机	品牌	CUC索创
型号	3hp-50hp	额定制冷量	9.3-152 (KW)
输入功率	2.47-32.6 (kw)	外形尺寸	0.85-2.3 (m)
重量	110-1150 (kg)	应用领域	氧化、电镀
冷冻方式	水冷式		

产品特点：

- 1、冷却方式分为水冷与风冷；
 - 2、专利产品，蒸发器生产采用特种技术与工艺，抗氧化、腐蚀，长期使用；
 - 3、成套设计，含酸泵、水泵，用户无需添置另外设备；
 - 4、智能控制、精密温控、达到：正负1度，完美设计、使用方便、维护简单；
 - 5、箱型轮式结构，移动安装便捷；
 - 6、专业服务，专利产品。
- 适用范围：铝件硫酸阳极氧化、硬质氧化、铬酸氧化、草酸氧化、微弧氧化；镀铬、镀锡、镀铜、镀锌、镀金、镀银等不同温度溶液的工艺冷却。

说明：

- 1、制冷工况：溶液直接冷却，冷冻溶液吸入温度12℃；吐出温度7℃；冷却水进水温度30℃；出水温度35℃；环境温度35℃；
- 2、机组安全工作范围：冷冻溶液吸入温度5℃~30℃；硬质氧化溶液温度-5℃~-10℃；
- 3、本系列机组采用欧美进口高效涡旋式或活塞式压缩机，性能优越，抗液击能力强；
- 4、电源制式：3ph-380v-50hz，接线：三相四线制，电压波动±10%，频率波动±2%。

说明：

- 1、制冷工况：溶液直接冷却，冷冻溶液吸入温度12℃，吐出温度7℃；环境温度35℃；
- 2、机组安全工作范围：冷冻溶液吸入温度5℃~30℃；硬质氧化溶液温度：-5℃~-10℃；
- 3、本系列机组采用欧美进口高效涡旋式或活塞式压缩机，性能优越，抗液击能力强；
- 4、电源制式：3ph-380v-50hz，接线：三相四线制，电压波动±10%，频率波动±2%。