

电镀冷冻机、技术服务 电镀冷冻机

产品名称	电镀冷冻机、技术服务 电镀冷冻机
公司名称	江阴市索创工业精密制冷设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	类型:电镀冷冻机 品牌:索创冷气 型号:CXSZJ-20B
公司地址	江阴市青阳镇旌阳北路185号
联系电话	0510-86514788 13801527236

产品详情

类型	电镀冷冻机	品牌	索创冷气
型号	CXSZJ-20B	额定制冷量	66 (KW)
输入功率	14.5 (kw)	外形尺寸	1800*950*1250 (m)
重量	700 (kg)	应用领域	电镀、氧化
冷冻方式	水冷式		

产品特点：

- 1、冷却方式分为水冷与风冷
- 2、专利产品，蒸发器生产采用特种技术与工艺，抗氧化、腐蚀，长期使用
- 3、成套设计，含酸泵、水泵，用户无需添置另外设备
- 4、智能控制、精密温控、完美设计、使用方便、维护简单
- 5、箱型轮式结构，移动安装便捷
- 6、专业服务，专利产品。

适用范围：铝件硫酸阳极氧化、硬质氧化、铬酸氧化、草酸氧化、微弧氧化；镀铬、镀锡、镀铜、镀锌、镀金、镀银等不同温度溶液的工艺冷却。

技术说明：

- 1、制冷工况：溶液直接冷却，冷冻溶液吸入温度12℃；吐出温度7℃；冷却水进水温度30℃；出水温度35℃；环境温度35℃；
- 2、机组安全工作范围：冷冻溶液吸入温度5℃~30℃；硬质氧化溶液温度-5℃~-10℃；
- 3、本系列机组采用欧美进口高效涡旋式或活塞式压缩机，性能优越，抗液击能力强；
- 4、电源制式：3ph-380v-50hz，接线：三相四线制，电压波动 $\pm 10\%$ ，频率波动 $\pm 2\%$ 。

技术说明：

- 1、制冷工况：溶液直接冷却，冷冻溶液吸入温度12℃，吐出温度7℃；环境温度35℃；
- 2、机组安全工作范围：冷冻溶液吸入温度5℃~30℃；硬质氧化溶液温度：-5℃~-10℃；
- 3、本系列机组采用欧美进口高效涡旋式或活塞式压缩机，性能优越，抗液击能力强；
- 4、电源制式：3ph-380v-50hz，接线：三相四线制，电压波动 $\pm 10\%$ ，频率波动 $\pm 2\%$ 。