

灵芝饱水凝霜软管灌装封尾机 直线灌装机厂家

产品名称	灵芝饱水凝霜软管灌装封尾机 直线灌装机厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、护发用品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC灵芝饱水凝霜软管灌装封尾机

中环智能机械始终相信品牌的力量，秉承专注、创新的经营理念，给采购者提供绿色环保/科技创新的灌装设备产品和前沿的流水生产线。从2011年品牌创立以来，到2022年搬新厂房延续至今，我们的每一步都走的无比的坚实和，这也铸就中环传奇式的发展历程。

新品上市灵芝焕能好底子饱水凝霜：明星灵芝底气霜，微分子水渗科技，为后续护肤加乘吸收；双重发酵科技，有效成分浓度倍增。全新配方，植萃能量，打造水韧底气肌。白桦茸;强大新生能量，稳定舒缓肌肤；臻品灵芝，由内还原好肌底；麦角硫因，激活细胞天然防御屏障；角鲨烷，加速细胞新陈代谢。保湿减法：清洁面膜后使用，精油按摩，渗透不紧绷。

产品特点:

主机采用变频调速。

瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.

色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保

证图文位置正确。

注料喷嘴深入软管内部分阶段充填,同时有一个由下往上的充填过程完成灌装与密封,不会发生泄漏或溢出现象.该机适合多种不同理化性能物料的充填要求.灌装量微调手轮安置在机体外部,调节以及紧定非常方便,确保灌装精度 $\pm 0.5\%$,真正做到节约成本及计量准确。

物料桶内部搅拌设计为下置大动力搅拌装置,安全、可靠,适用范围大。料桶保温系统用可控水温装置及有焊缝无焊剂的夹层料斗等来完成。(选项)

剪切设计为平剪和弧剪两种方式,因其尾部形状或材质等综合因素对应配置,被切割部位无毛刺、平整,满足包装容器美观之要求。

终端压缩空气采用多级过滤(油气过滤装置,保证压缩空气洁净无污染)。

润滑系统制订

技术参数:

生产能力: 60 ~ 80支/min

灌装量: 2 ~ 300ml

软管直径: 10-55mm

软管长度: 50-230mm

灌装精度: $\pm 0.5\%$

封尾加热方式: 内加热

主电机功率: 1.5KW

热封功率: 3KW

工作气压: 0.6MPa

外形尺寸: 2270mm × 960mm × 2100mm

重量: 1250kg

统一供油标准,保证设备有效润滑并防止工作环境污染。