

# 美国斑马zebra ZT210 ZT230工业打印机条码打印机热转印核酸电商仓库

产品名称	美国斑马zebra ZT210 ZT230工业打印机条码打印机热转印核酸电商仓库
公司名称	苏州奈科特物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:zebra斑马 型号:ZT210 ZT230 打印机方式:热敏+热转印
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区世纪金融大厦1幢910室（注册地址）
联系电话	17625505570

## 产品详情

苏州奈科特物联科技有限公司

公司主营：标签打印机、条码扫描器、固定式读码器、数据采集PDA、工业平板、碳带耗材等，自有工厂支持各类标签定制化生产。

公司承诺以上产品均为全新原装，享受官方质保。公司提供技术服务，欢迎长期合作。

斑马全系产品均有售，具体请直接咨询。

Zebra标签打印机：ZD888、ZD410、ZD420、ZD421、ZD610、ZD620、ZD500R、ZT210、ZT230、ZT410、ZT411、ZT420、ZT421、ZT510、ZT610、ZT620、110Xi4、160Xi4、220Xi4、RFID打印机及标签定制

Zebra/Symbol条码扫码器：LI2208、LS2208、DS2208、DS2278、LI4278、DS4608、DS8108、DS8178、LI3608、LS3608、DS3608SR/ER/HD/HP/DP/DPx、DS3678KD、DS3608-DPA、DS7708、DS9908、DS9808、DS9308

PDA产品包括：TC21、TC26、EC30、EC50、EC55、TC52、TC52X、TC52AX、TC57、TC57X、TC72、TC77、MC22、MC27、MC3300、MC3300X、MC3300AX、MC9300、TC8300、ET51、ET56、ET80、ET85

ZT210已停产，升级款是ZT211

ZT230已停产，升级款是ZT231

ZT200系列属于入门级工业打印机，外壳坚固，适用于恶劣的环境，打印能力强，可以长时间连续打印。ZT230有显示屏，选配并口、网口、wifi，配件可选切刀、剥离。

## 规格

### 标准功能

打印方法：热敏或热转印（可选）结构：金属框架，可选择金属（ZT230）或塑料（ZT220）介质盖带透明大窗口的双折介质门 侧面装载供应路径简化的介质和色带加载 带有 E3 Element Energy 均衡器的薄膜打印头可实现卓越的打印质量 双色 LED 用于快速打印机状态 基于图标的 LCD 多语言图形用户界面和全功能键盘（ZT230）简单的键盘（ZT220）通信：USB 2.0 和 RS-232 串行端口 ENERGY STAR 认证

### 物理特性

方面	ZT220 闭合：17 英寸长 x 9.4 英寸宽 x 11 英寸高432 毫米长 x 239 毫米宽 x 280 毫米高ZT230 闭合：17 英寸长 x 9.5 英寸宽 x 10.9 英寸高432 毫米长 x 242毫米宽 x 277 毫米高
重量	ZT220 关闭：17 磅/7.8 公斤ZT230 关闭：20 磅/9.1 公斤
	*尺寸适用于基本型号打印机。有关其他配置的详细信息，请咨询您的销售代表。

### 打印机规格

操作系统	Lnk-OS
解析度	203 dpi/每毫米 8 点300 dpi/每毫米 12 点（可选）
记忆	128 MB SDRAM 内存128 MB 板载线性闪存
最大打印宽度	4.09 英寸/104 毫米
最大打印速度	6 英寸/152 毫米/秒
媒体传感器	透射式和反射式传感器
打印长度	203 dpi：157 英寸/3988 毫米300 dpi：73 英寸/1854 毫米

## 媒体特征

介质宽度	0.75 英寸/19.4 毫米至 4.50 英寸/114 毫米
纸卷尺寸	8.0 英寸/203 毫米外径，3.0 英寸/76 毫米内径芯6.0 英寸/152 毫米外径，1.0 英寸/25 毫米内径芯
介质厚度	0.003 英寸/0.076 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米
媒体类型	连续、模切、缺口、黑标

## 碳带特性 ( 仅限热转印选项 )

标准长度	ZT220 : 1,476 英尺/450 米 ZT230 : 1,476 英尺/450 米
宽度	1.57 英寸/40 毫米至 4.33 英寸/110 毫米
核	1.0 英寸/25.4 毫米

## 工作特性

工作温度	热转印 : 40F 至 105F/5 至 40C 热敏 : 32F 至 105F/0 至 40C
储存/运输温度	-40F 至 140F/-40 至 60C
工作湿度	20% 至 85% 无冷凝
储存湿度	5% 至 85% 无冷凝
电气	通用自动量程 ( PFC 兼容 ) 电源 100-240 VAC ; 47-63 Hz 能源之星认证
机构批准	IEC 60950、EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 ZT220 : cTUVus、CE、FCC、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、Gost-R、BSMI、S-Mark ( 阿根廷 )、KC、CCC、UkrSep ro、SII、SABS ZT230 : cTUVus、CE、FCC、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、Gost-R、BSMI、S-Mark ( 阿根廷 )、KC、CCC、UkrSep ro、SII、SABS

## 软件工具

## 打印 DNA 软件解决方案

开发工具— 通过更快、更轻松、更智能地将 Zebra 打印机与您的设备和应用程序集成，您的 Zebra 打印解决方案可以在更短的时间内以更低的成本启动和运行。管理工具— 使用 Print DNA 管理工具最大限度地减少 IT 工作量并最大限度地提高 IT 控制力——这是在任何地方添加和管理任意数量的打印机的简便方法——从世界各地的几台打印机到数千台打印机。生产力工具— 通过简化任务和 workflows、优化设备性能和解决今天的未来打印问题的创新，达到新的生产力水平。可见性工具— 无论您是否拥有现有的移动设备管理解决方案，强大的可见性工具都能提供对打印机健康状况、使用情况和性能的无与伦比的洞察力。

---

## 固件

ZBI 2.0 — 可选的强大编程语言，让打印机可以运行独立的应用程序、连接到外围设备等等。ZPL 和 ZPL II — Zebra 编程语言提供复杂的标签格式和打印机控制，并与所有 Zebra 打印机兼容。EPL 和 EPL2 — 具有行模式的 Eltron 编程语言简化了标签格式并实现了与旧应用程序的格式兼容性。（带线路模式的 EPL 仅适用于热敏型号。）（EPL 仅适用于 203 dpi 型号。）

---

## 条码符号

线性条码：Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 以及子集 A/B/C 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展名、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code2D  
条形码：Aztec、Codablock、PDF417、Code 49，Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14（和复合）

---

## 字体和图形

7 种位图，1 种平滑可缩放（CG Triumvirate Bold Condensed\*）为 EMEA 字符集预加载符合 Unicode 的可缩放字体支持以下代码页的国际字符集：IBMCode Page 850支持用户定义的字体和图形，包括自定义徽标ZPL II 绘图命令，包括方框和线条58 MB 用户可用的非易失性内存存储可下载对象4 MB 用户可用的 SDRAM\*包含 Agfa Monotype Corporation 的 UFST

---

## 选件和附件

通信 ZebraNet a/b/g/n 打印服务器（内部） ZebraNet 10/100 打印服务器（内部或外部） Centronics 并行端口（内部）

介质处理 Peel — 前置式被动剥离式，不带卷取轴 Peel —

前置式被动剥离式，带衬纸卷取轴（仅限工厂安装）Cutter — 前置式断头台切刀实时时钟 (RTC) 键盘显示单元 ZKDU 键盘显示单元，用于独立打印应用

---

市场和应用

制造业

在制品

产品 ID/序列号

包装标签

接收/上架标签

运输与物流

订单拣货/包装

发货/收货

交叉对接

合规标签

卫生保健

订单

标本标签

资产追踪

使用单位标签

零售

货架标签

船运

退货

物品标签

政府

资产追踪

物流标签

仓储