

# 电动暗板耐磨刀闸阀

产品名称	电动暗板耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	型号:DMZ973H、X-10 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ973H、X-10C/16P电动暗板耐磨刀闸阀,带盖耐磨刀型闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973电动对夹式刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。

电动暗板耐磨刀闸阀电动装置参数 电源:AC380V、50HZ。标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度:-20 ~40 电动暗板耐磨刀闸阀可选:配电气控制器

特点1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生

电动暗板耐磨刀闸阀主要性能规范:

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动暗板耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

1.0

MPa

50

48

100

125

600

215

318

197

4-M16

DZ10

65

120

145

670

80

51

135

160

680

100

155

180

700

8-M16

125

57

185

210

720

150

2400

790

363

8-M20

DZ15

200

70

265

295

850

DZ20

250

320

350

1140

12-M20

300

76

368

400

1180

DZ30

350

428

460

1280

16-M20

400

89

482

515

1460

240

235

437

277

16-M22

DZ45

450

532

565

1600

20-M22

500

114

585

620

1800

DZ60

600

685

725

2100

20-M27

700

127

800

840

2300

274

260

526

238

24-M27

DZ120

800

898

950

2500

319

554

309

24-M30

DZ180

900

154

1005

1050

2700

28-M30