

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10R 材质:316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀、PZ73X/H/F-10R 316手动刀型闸阀的用途刀闸阀 因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。材质：铸铁、碳钢、不锈钢
尺寸范围：DN50 ~ DN600 大压力：1.0MPa。

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀的特点刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板 刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 4

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ73W-10R不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、 PZ73X、 PZ73Y、 PZ73F

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	285
	65	46	180	145	120	298
	80	46	195	160	135	315
	100	52	215	180	155	365
	125	56	245	210	185	400
	150	56	280	240	210	475
	200	60	335	295	265	540
	250	68	390	350	320	630
	300	78	440	400	368	780
	350	78	500	460	428	885
	400	102	565	515	482	990
	450	114	615	565	532	1100
	500	127	670	620	585	1200
	600	154	780	725	685	1450
	700	165	895	840	800	1700
	800	190	1010	950	898	2000
	900	203	1110	1050	1005	2300