

# 日标钢板45x2500抛光打磨

产品名称	日标钢板45x2500抛光打磨
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:JIS 品牌:日钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标钢板45x2500抛光打磨 钢板牌号的表示方法：（1）冷轧无取向硅钢带（片）

表示方法：DW+铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。）的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg，厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢，现新型号表示为50W470。（2）冷轧取向硅钢带（片）

表示方法：DQ+铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。）的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33，厚度为0.3mm

的冷轧取向硅钢带（片），现新型号表示为30Q133。（3）热轧硅钢板 热轧硅钢板用DR表示，按硅含量的多少分成低硅钢（含硅量 2.8%）、高硅钢（含硅量 > 2.8%）。

表示方法：DR+铁损值（用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度值为1.5T时的单位重量铁损值）的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1，厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示，如JDR540-50。日标钢板理重表：

中板	8*2000/2200/2400/2500
中板	10*2000/2200/2400/2500
中板	12*2000/2200/2400/2500
中板	14*2000/2200/2400/2500
中板	16*2000/2200/2400/2500
中板	18*2000/2200/2400/2500
中板	20*2000/2200/2400/2500
中板	22*2000/2200/2400/2500
中板	24*2000/2200/2400/2500
中板	25*2000/2200/2400/2500

中板	28*2000/2200/2400/250
中板	30*2000/2200/2400/250
中板	32*2000/2200/2400/250
中板	35*2000/2200/2400/250
中板	38*2000/2200/2400/250
中板	40*2000/2200/2400/250
中板	42*2000/2200/2400/250
中板	45*2000/2200/2400/250
中板	50*2000/2200/2400/250

冶金矿产：与树脂相容

性好，抗氧化性能高，耐洗涤，挥发性小，广泛用于聚、聚、聚、ABS、聚氯、聚酯等塑料制品，的特点是  
 是该抗氧化剂的熔点比较低，比较适应柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂  
 家提供的配方里主抗氧化剂选用抗氧化剂11，但经过笔者试验，抗氧化剂11由于熔点太高，在Engel法工艺中应  
 用时不能充分熔融，不但起不到应用的抗氧化效果，而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧化剂结晶块，使管  
 材的耐压性能受到影响，以笔者愚见，抗氧化剂11不适合Engel法的PE-Xa管。日标钢板45x2500抛光打磨