

日标钢板的材质类型日标中板型号表

产品名称	日标钢板的材质类型日标中板型号表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:SS400、A36 执行标准:JIS 品牌:日钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标钢板的材质类型日标中板型号表 钢板牌号的表示方法：（1）冷轧无取向硅钢带（片）

表示方法：DW+铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。）的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg，厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢，现新型号表示为50W470。（2）冷轧取向硅钢带（片）

表示方法：DQ+铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。）的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33，厚度为0.3mm

的冷轧取向硅钢带（片），现新型号表示为30Q133。（3）热轧硅钢板 热轧硅钢板用DR表示，按硅含量的多少分成低硅钢（含硅量 2.8%）、高硅钢（含硅量 > 2.8%）。

表示方法：DR+铁损值（用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度值为1.5T时的单位重量铁损值）的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1，厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示，如JDR540-50。日标钢板理重表：

中板	8*2000/2200/2400/2500
中板	10*2000/2200/2400/2500
中板	12*2000/2200/2400/2500
中板	14*2000/2200/2400/2500
中板	16*2000/2200/2400/2500
中板	18*2000/2200/2400/2500
中板	20*2000/2200/2400/2500
中板	22*2000/2200/2400/2500
中板	24*2000/2200/2400/2500
中板	25*2000/2200/2400/2500

中板	28*2000/2200/2400/250
中板	30*2000/2200/2400/250
中板	32*2000/2200/2400/250
中板	35*2000/2200/2400/250
中板	38*2000/2200/2400/250
中板	40*2000/2200/2400/250
中板	42*2000/2200/2400/250
中板	45*2000/2200/2400/250
中板	50*2000/2200/2400/250

冶金矿产：维氏硬度（

HV）以12kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥器材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度值（HV）有关钢的热处理的名词1.钢的退火将钢加热到一定温度并保温一段时间，然后使它慢慢冷却，称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度，经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的，是为了消除组织缺陷，改善组织使成分均匀化以及细化晶粒，提高钢的力学性能，减少残余应力；同时可降低硬度，提高塑性和韧性，改善切削加工性能。

日标钢板的材质类型日标中板型号表