

防爆变频操作箱

产品名称	防爆变频操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	380.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆变频操作箱技术参数：

防爆等级：ExdIIBT4,ExdIICT4

防护等级：IP65,IP54

防腐等级：WF1

额定电压：380V/50Hz

总电流：大电流630A或400A或225A

支路电流：根据总电流大小确定

回路数量：可选2,3,4,6,8

防爆变频操作箱适用范围

- 1.1区、2区危险气体场所;
2. A、 B、 C类T1——T6组爆炸性气体或蒸气环境;
- 3.户内、户外(IP54,IP65*);
4. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

5. 适用于温度组别为T1—T6的环境；

6. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境。

产品特点

1. 防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

2. 隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

3. 控制箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。

4. 内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可

6. 防爆控制箱可分为立式，挂式。（详情根据客户来图定制）