

机床挂式防爆电源控制箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 机床挂式防爆电源控制箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 2100.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

机床挂式防爆电源控制箱能与用途介绍

- 1、防爆动力配电箱价格是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
- 2、防爆动力配电箱价格防爆配电箱的用途：合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级，能直观的显示电路的导通状态。便于管理，当发生电路故障时有利于检修。
- 3、随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展，配电箱的使用越来越广泛，品种越来越多。在性气体危险场所里如何防止配电箱事故性的发生已经成为十分重要的课题。由于配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与场所内性气体混合物相遇，就会导致事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。为了顺应市场的需求，帝成的研发团队不断的努力，研发出了防爆照明配电箱。

适用范围

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级性气体环境；

适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等性危险环境；

用于照明或动力线路的电源配电。

尊重个人，充分授权，重视环境和员工素质，是企业发展的动力之源人是企业中宝贵的资源，漏电保护装置：从名字就可以看出此装置用于漏电保护，再出现触电或露点的情况时保护器会跳闸，从而达到断电的作用确保人身及设备的安全。同时漏电保护器还具备过负荷保护以及短路保护的功能。A. 空气开关的概念：

机床挂式防爆电源控制箱产品特点

- 1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
- 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，温度组别：T1～T6。指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。
- 4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，温度组别：T1～T6。使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
- 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 6、具体功能及外形可根据用户要求。
- 7、防爆标志：Exde BT4